

伯克力耐丙酮耐高温树脂

产品名称	伯克力耐丙酮耐高温树脂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	成分:改性聚合物 用途:功能性涂料、耐丁酮树脂、 性状:透明液体
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力ABS PC PA用耐丁酮树脂

ucb818为特殊改性多元聚合物，又可作为高耐抗型、可镭雕、耐化学溶剂，高硬度5H

加入填料硬度可达7-9H。耐化学耐丁酮性，低温固100 ° C以内30min固化后耐丁酮时间延长达15分钟耐擦200次以上（一般的树脂不耐丁酮）。如145 ° C以上时间1-3min固化后，可耐丁酮浸泡7天以上。耐磨、抗刮、提高颜料的鲜艳度,具有卓越的耐化学品性,它具有优异的硬度。重要的是具防水性，隔离性和高耐抗性能(防腐蚀、耐强酸强碱、耐盐雾、抗老化和抗静电等性能)，可用各种材料的保护层。

UCB818由特殊单体经先进生产工艺改性聚合而成的多功能树脂。

物理性能

产品描述 改性聚合物

固体含量 (± 2%) 68

粘度cps/30 >1000

色度 透明或水白

溶解性 苯 酮 酯 醚

特点

优良的附着力显著，在非铁金属、电镀制品及特殊塑料上密着效果优

良好的耐水煮性、耐蒸煮性及防腐性能

显著的耐化学品性、可耐丁酮等溶剂

增进体系的柔韧性及耐冲击性

耐候性好

耐温性好

高光泽

应用

涂料、油墨及胶粘剂等行业

UCB818突出的优点，在塑胶ABS PC

PA等特种塑胶上有着优异附着力和耐丁酮丙酮的擦试性而用于生产涂料 油墨 胶水。