

# 汉中聚四氟乙烯板 聚四氟乙烯板楼梯垫板厂家 银鑫微晶板材

产品名称	汉中聚四氟乙烯板 聚四氟乙烯板楼梯垫板厂家 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

## 产品详情

规格：根据客户要求定制，聚四氟乙烯板材的大幅度为1.5米。聚四氟乙烯板材由100%的纯聚四氟乙烯经模压、车削、裁切等各种工艺精制而成，在已知的塑料中它具有很好的耐化学腐蚀性能，不老化，电绝缘，聚四氟乙烯板楼梯垫板厂家，并具有极低的磨擦系数，在无负荷的情况下，能在-180~+260度的温度下使用。

用途:平垫、V型垫、衬材等密封材料:活塞环、导轨等润滑材料:电绝缘材料:防粘材料等。

聚四氟乙烯相对分子质量较大，低的为数十万，聚四氟乙烯板楼梯滑动垫板，5厚聚四氟乙烯板楼梯垫板，聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑，高的达一千万以上

，一般为数百万（聚合度在 $10^4$ 数量级，而聚乙烯仅在 $10^3$ ）。一般结晶度为90~95%，熔融温度为327~342。聚四氟乙烯分子中CF<sub>2</sub>单元按锯齿形状排列，汉中聚四氟乙烯板，由于氟原子半径较氢稍大，所以相邻的CF<sub>2</sub>单元不能完全按反式交叉取向，而是形成一个螺旋状的扭曲链，氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时，形成13/6螺旋；在19℃发生相变。

聚四氟乙烯车削薄膜用压延机经热辊滚压定向而成的一种定向薄膜，它结晶度高，分子定向紧紧排列，空隙率小，因而聚四氟乙烯薄膜有较大提高，特别是抗电压强度更为明显。

聚四氟乙烯板适用于-180 —+250 温度下，在各种腐蚀性介质中工作的衬垫，密封件和润滑材料。

5mm厚聚四氟板一平米有多重？理论重量：11.5KG。一般比重选取值2.3g/cm<sup>3</sup>（聚四氟板生产长度和宽度会有余量）。

汉中聚四氟乙烯板-聚四氟乙烯板楼梯垫板厂家-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司 ( [www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领银鑫微晶板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！