

2019 山西太原 弹簧扳道器厂家

产品名称	2019 山西太原 弹簧扳道器厂家
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

弹簧扳道器

铁路运输是一种陆上运输方式，以两条平行的铁轨引导火车。铁路运输是其中一种最有效的已知陆上交通方式。铁轨能提供极光滑及坚硬的媒介让火车的车轮在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在火车上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省五至七成能量。而且，铁轨能平均分散火车的重量，令火车的载重力大大提高。然而火车能安全运输一定少不了工人们的辛苦作业，那也就少不了弹簧扳道器

以下是济南东坤机械厂公司为大家讲解弹簧扳道器，产品介绍有点枯燥不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对弹簧扳道器有更深入的了解，如还有什么疑问请联系15964516310，张经理

弹簧扳道器简介

- 1.SL-120型弹簧扳道器（简称：扳道器）是一种手动转换道岔的设备。
- 2.它以弹簧的张力来实现道岔转换到定反位，并将其保持在定反位的功能。
- 3.适用于容易发生“挤岔故障”情况下的道岔，一旦挤岔不会损坏设备。 4.它将可以锁闭轴内穿入底座上的锁闭孔内并加上锁头，使道岔锁定在定反位状态，以利于行车过岔安全。

弹簧扳道器特点

- 1.手柄长度可伸缩290MM，当道岔转换阻力不大时，可缩短手柄长度，反之，延长手柄长度。

- 2.为减小手柄扳动行程，其手柄把能够旋转180度，便于人力操作。
- 3.上述伸缩与旋转均由手柄套管上两个弹簧销的提起，调整后再落入来实现。
- 4.为克服扳动阻力，手柄头内设计为球心滑块结构，其结构扳动灵活。
- 5.直角拐旋转中心主轴上，装有滚动轴承，提高了产品的使用寿命和精度。
- 6.凡旋转轴孔之间，均装有具有自润滑性能材料的衬套。
- 7.拉杆与道岔之间的连接，采用了微调器，安装后在使用过程中，使其不用拆除连接销，即可对道岔开口及密贴状况进行调整。

弹簧扳道器技术参数

- 1.适用道岔开口 120mm
- 2.适用道岔转换阻力 1960N (200KG)
- 3.拉杆最大直线位移量209mm
- 4.安装处两枕木中心距650mm，拉杆与岔尖处枕木两中心线距离为350mm
- 5.安装在铁路复线线路中间时，可调整手柄距两边线路中心线应 2250mm

弹簧扳道器维护与保养

- 1.使用中应保证各部紧固件齐全，螺栓紧固，开口销臂开规定角度以防脱落。
- 2.各连接销于孔的磨损旷量应不大于1mm，旷量过大时应及时更换连接销。
- 3.应保证道岔转换过程中，各部动作平稳，旋转灵活，无卡阻现象。
- 4.各销轴与孔间，手柄头与滑块面间应定期涂油，保持润滑良好。

公司：[济南东坤铁路机械厂](http://dongkungk.cn/) 网址:<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310