挖掘机用破碎锤改振动夯实器

产品名称	挖掘机用破碎锤改振动夯实器
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:KC60 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

振动夯主要配合挖掘机来使用，单看振动夯的名字，我们也能猜出它的用途，振动夯主要用于夯实地基，为搭建建筑物提供地基基础，振动夯也算是一种大设备了，尤其算是重型设备，因此，在使用过程中要多加注意，首先避免伤害到工人，其次也要保护好振动夯，振动夯具体使用注意事项如下：1．振动冲击夯应适用于粘性土、砂及砾石等散状物料的压实，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。2．作业前着重检查项目应符合下列要求：(1)各部件连接良好，无松动；(2)内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵话；(3)电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好。3．为了使机件得到润滑，并提高机温，以利正常作业，内燃冲击夯起动后，内燃机应怠速运转3～5min，然后逐渐加大油门，待夯机跳动稳定后，方可作业。4．电动冲击夯在接通电源启动后，应检查电动机旋转方向，有错误时虚倒换相线。5．作业时应正确掌握夯机，不得倾斜，为了减步对人体的振动，手把不宜握得过紧，能控制夯机前进速度即可。6．正常作业时，不得使劲往下压手把，影响夯机跳起高度。在较松的填料上作业或上坡时，可将手把稍向下压，并应能增加夯机前进速度。在振动夯的应用过程中，主要的还是安全。因此操作人员在使用该设备时应遵循上面的安全技术要求，在确保正常工作的同时，确保人身和振动夯设备的安全使用。