

停车库耐磨地坪旧翻新 耐磨地坪 贵州耐地地坪

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 停车库耐磨地坪旧翻新 耐磨地坪 贵州耐地地坪 |
| 公司名称 | 贵州耐地地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆） |
| 联系电话 | 18520052682 |

产品详情

刚喷涂完的涂层表面呈乳白色，像云一样的变白无光泽，怎么办？

喷涂位置的湿度太高。所用稀释剂的质量差，挥发太快。喷涂部位的温度很低，特别是当待涂物体的温度低于室温时。喷漆室内的空气循环不良，没有加热设备。预防：适当加热涂装车间和喷涂室，以提高涂装环境的温度。使用优质稀释剂。使用较慢的挥发稀释剂。向稀释剂中加入防潮层。少用，否则会降低干燥速度。涂漆前的涂层温度高于环境温度（约10℃）。在涂覆环氧地坪漆体系的过程中，经常会出现各种涂膜问题。涂漆或早期使用后不久，它也会被称为早期损坏。它主要是指在地板投入使用后几个月内发泡。诸如光损失和分层或膜的某些性质等现象不能满足目标。以下是地板施工过程中的一些常见解决方案和解决方案。环氧地坪漆的分析与处理：1. 环氧地坪漆比例不正确。如果或多或少地添加固化剂，则会发生一些问题。建议使用电子秤来匹配成分。看24H后表面还是粘稠的，看来它不会干，立即用无溶剂的环氧树脂在表面刮一层，然后晾干，再滚一层油漆。

为什么说环氧树脂砂浆地坪比环氧平涂地坪更耐磨呢？

1.环氧平涂地坪漆，适用于轻工厂的一般除尘装饰或地板装饰。例如，耐磨地坪，工厂办公区域，服装厂，停车库耐磨地坪旧翻新，一般食品工厂以及叉车不经常通过的区域通常在使用车库时在停车位中使用，并且不用于公共通道；这个过程简单而经济。缺点是地面水平要求很高。如果地面不平整，不仅会增加材料损失，还会影响完工后的表面效果。2，环氧砂浆型地坪漆，从施工过程比平涂更复杂，可根据现场调整砂浆层数，适用范围更广。工业耐磨地板一般用于中型和重型工业厂房的地板装饰，如摩托车生产厂，停车库耐磨地坪水磨，汽车配件厂生产区，车库公共区域，停车库耐磨地坪处理，加工砂浆层，平整修复功能是适用于不平整的地面，砂浆层耐腐蚀。研磨层和砂浆层可以有效地改善漆膜的耐磨性。即使地板顶部涂料已经磨损，也可以保护砂浆层，从而降低粉底的磨损风险，因此被称为耐磨地板涂料。缺点是成本高于环氧涂层。

环氧地坪施工对环境的要求以及保养维护

环境要求及保养维护：

1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；

B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；

C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

停车库耐磨地坪旧翻新-耐磨地坪-贵州耐地地坪由贵州耐地地坪工程有限公司提供。停车库耐磨地坪旧翻新-耐磨地坪-贵州耐地地坪是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。