

直埋式保温管 长沙保温管 合肥中铁

产品名称	直埋式保温管 长沙保温管 合肥中铁
公司名称	合肥中铁管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区小庙工业聚集区
联系电话	13905690040

产品详情

近年来，大面的城市供热由原来的蒸汽模式改为高温水，直埋保温管在城市供热工程中得到了迅速推广应用，如高密度聚乙烯+聚氨酯保温管等结构保温管。根据CJJ114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》标准要求，直埋保温管中设报警线，采用防泄漏预警系统。一旦管道出现漏水、变潮，蒸汽保温管，系统能自动报警，并给出泄漏点位置。

砂层回填的质量控制

槽底砂垫层的质量控制，首先要控制砂的质量，砂料应干湿度适中，粒径均匀，不含淤泥结块，其次，严格控制砂垫层回填的厚度和高程，在回填前要复核槽底的密实度和槽底标高，当确认无误后，直埋式保温管，方可允许回填。砂垫层应该回填夯实，一般应采用夯实机进行夯实，夯实完后对厚度和密实度进行检查，密实度一般为95%，厚度一般不少于200毫米，高程应符合安装热力管道管底高程的要求。

无补偿直埋敷设方式：在热力管道的直埋敷设中，利用土壤与保温管材外表面摩擦力固定管道，长沙保温管，整个管道不需设置补偿器或起补偿作用的管件，充分发挥钢材塑性的潜力，使管道形成一种自身平衡状态。在管沟回填前，管道不需要预热。

有补偿直埋敷设方式：当管道输送的介质温度大于或等于120时，此时钢材的塑性难以使管道形成自身平衡状态

，又无法实施对管道进行预热，因此，应采用有补偿敷设方式，管道上需设置补偿器和固定支墩。

直埋式保温管-长沙保温管-合肥中铁由合肥中铁管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥中铁管业有限公司（www.hfztgy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

