

PA66美国杜邦8018本色（价格）（物性表）（型号）

产品名称	PA66美国杜邦8018本色（价格）（物性表）（型号）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 8018:PA66杜邦8018
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

Zytel PA66 美国杜邦 8018，我公司是做PA12，PA6，PA66，PA6T 瑞士EMS，Zytel PA66 美国杜邦 8018 Zytel Dupont

PA66杜邦系列：[杜邦产地系列：新加坡杜邦,日本杜邦,美国杜邦,深圳杜邦,欧盟杜邦]Zytel PA66 美国杜邦101L.101F 纯树脂Zytel PA66 美国杜邦 ST801超韧耐寒级、高抗冲击。Zytel PA66 美国杜邦 ST801AHS超韧耐寒级、高抗冲击，高性能。Zytel PA66 美国杜邦 8018 玻纤增强gf14%。Zytel PA66 美国杜邦 8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。Zytel PA66 美国杜邦

80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。Zytel PA66 美国杜邦

80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。Zytel PA66 美国杜邦

80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。Zytel PA66 美国杜邦

80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。Zytel PA66 美国杜邦

80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。Zytel PA66 美国杜邦

80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。Zytel PA66 美国杜邦

70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。Zytel PA66

美国杜邦 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。Zytel PA66 美国杜邦

MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定Zytel PA66 美国杜邦 FR70M30V0 NC010

注塑级、30%矿物，V0阻燃Zytel PA66 美国杜邦 FR50 GF25%增强阻燃V0Zytel PA66 美国杜邦 FR7025V0F

FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强Zytel PA66 美国杜邦 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定Zytel PA66

美国杜邦103HSL,103FHS,153HSL,10B40

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；汽车：

纺织

梭、踏板、滑输；分类：防静电PA66，导电PA66，加纤防火PA66，防火PA66，抗紫外线耐候PA66，高温挤出级PA66