

JGD-D型橡胶剪切隔振器

产品名称	JGD-D型橡胶剪切隔振器
公司名称	巩义市西村嵩峰水暖器材厂
价格	.00/个
规格参数	型号:JGD-D型 材质:橡胶 规格:见详细说明
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	86 0371 64032201 18736070973

产品详情

型号	JGD-D型	材质	橡胶
规格	见详细说明	公称直径	见详细说明（mm）
该厂生产的橡胶隔垫，又叫橡胶减震垫，产品种类繁多、规格齐全。便于裁切，组装灵活，可有效地抗压减震，适用于冲床、锻压机、泵、风机、压缩机、发电机，空调设备等震动设备等震动大的机电设备减震安装。主要尺寸(长×宽，单位：mm)，85×42.5、85×85、131.5×85、174×85、220.5×85、263×85、174×174、263×174，每一尺寸又分40°、60°、80°三种规格，可适应不同垂向设计荷载。			
jgd-d型橡胶隔振垫插入损失分贝（db）			

隔震垫橡胶硬度	隔震垫层数	插入损失(分贝)加速度		垂向荷载 mpa(kgf/cm2)
		31.5～4000赫	线性	
40°	1	11～30	31	0.05～0.12 (0.5～1.2)
	2	11～28	26	
	3	7～38	26	
	4	11～34	31	
60°	1	10～32	31	0.2～0.3 (2.0～3.2)
	2	6～32	31	
	3	10～33	26	
	4	8～33	31	
80°	1	5～22	8	0.4～0.8 (4.0～8.0)
	2	9～22	22	
	3	12～29	20	
	4	7～29	23	