

LT-RVVSP双绞屏蔽软电缆

产品名称	LT-RVVSP双绞屏蔽软电缆
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:栗腾 规格:5*2*0.75 近似外径:10.2
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

RVVSP双绞屏蔽软电缆

产品结构

导线：导体符合GB3956-197第5种或第6种导体

绝缘：PVC/D型聚氟乙烯绝缘

颜色代码：绝缘线芯颜色表示，5芯及以下一般应采用颜色识别，5芯以上可以采用颜色识别和数字识别

芯线结构：绝缘线芯对绞，芯线以承载缆芯(麻绳)为中心

绞合成缆，成缆后可有PP带或无纺带缓冲心绞合成缆，成缆后可有PP带无纺带缓冲

屏蔽：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽，密度达85%以上

外护套：混合70度PVC护套

颜色：黑色(RAL9005)或灰色(RAL00)

技术参数

额定电压：Un/U 300 /500V

测试电压：绝缘厚度小于0.6以下的，测试电压1500V

绝缘厚度大于0.6以上的，测试电压3000V

温度范围: -20 /+70

弯曲半径：

移动安装：6xD(电缆外径)

阻燃测试：通过GB/T 18380.1试验、GB5023.6

特性与符合性

良好的柔软弯曲性,良好耐油性、耐潮性

防干扰的精确信号传输

优异的耐磨性、承受较大的机械外力

典型应用

特别为电梯内部井道R5485通讯设备的连接用软线而

交流额定电压450/750V以下的动力、日用电器、仪器、

装用表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的移动安

软线特别需要屏障的场所。