## BQ941F电动一体式夹套保温球阀

| 产品名称 | BQ941F电动一体式夹套保温球阀                     |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 上海汗越阀门有限公司                            |
| 价格   | 1200.00/台                             |
| 规格参数 | 公称通径:150mm<br>公称压力:1.6MPa<br>壳体材料:WCB |
| 公司地址 | 上海市枫泾镇兴塔工业区                           |
| 联系电话 | 13816357694                           |

## 产品详情

一、BQ41F/H/Y一体式夹套保温球阀产品概述

BQ41F电动一体式夹套保温球阀是一种由阀体、阀座、阀芯及阀杆等组成的整体式保温球阀,其阀体上装有一环绕于该阀体外且设有一热源进口和一热源出口的保温夹套。该阀门为一体式的结构设计,无中部法兰、左体和右体连接,减少了泄漏率。法兰采用变径加大法兰,增加了夹套内部的空间,使其有足够热源来防止介质结晶,保持流体流动性。本产品法兰螺盖的设计:连接采用螺纹紧配,加垫片密封,安装时再加上管道的法兰及垫片,可达到双重密封的效果。

二、BQ41F/H/Y电动一体式夹套保温球阀主要零部件材料表

序号

零件名称

材料名称

1

阀 体

**WCB** 

CF8

CF3

CF8M

| CF3M                               |
|------------------------------------|
| 2                                  |
| 球 体                                |
| 2Cr13                              |
| 304                                |
| 304L                               |
| 316                                |
| 316L                               |
| 3                                  |
| 阀 座                                |
| PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、不锈钢+硬质合金 |
| 4                                  |
| 阀  杆                               |
| 2Cr13                              |
| 304                                |
| 304L                               |
| 316                                |
| 316L                               |
| 5                                  |
| 保温夹套                               |
| 20#                                |
| 6                                  |
| 填料压盖                               |
| WCB                                |
| CF8                                |
| CF3                                |

| CF8M   |  |
|--|--|
| CF3M   |  |
| 7  |  |
| 填 料  |  |
| 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨Graphite   |  |
| 8  |  |
| 螺 栓  |  |
| 35CrMoA  |  |
| 9  |  |
| 螺 母  |  |
| 35#  |  |
| 304  |  |
| 304L   |  |
| 316  |  |
| 316L   |  |
| 三、BQ41F/H/Y电动一体式夹套保温球阀主要技术规范表  |  |
| 尊敬的用户!如果你需订购我厂保温球阀系列产品,咨询时烦请注明产品型号,如无法提供型号数据,请说明公称通径、公称压力、阀体材质、内件材质、介质温度,本产品可根据使用介质工况的不同需要选用金属密封和软密封等,更多相关产品介绍请浏览:气动球阀、电动球阀,如有任何疑问,您可以致电给我们。 |  |
| http://www.hanyuev.cn/气动球阀   |  |
| http://www.hanyuev.cn/product/bwballvalve_1.html保温球阀   |  |

http://www.hanyuev.com/排气阀