

水性地坪漆优势 河北水性地坪漆 保胜涂料

产品名称	水性地坪漆优势 河北水性地坪漆 保胜涂料
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

产品详情

水性地坪漆水性地坪漆

水性地坪漆室温固化的水性环氧树脂涂料体系一般分为四类:

水性地坪漆 型水性环氧树脂体系:

由低分子量的液体环氧树脂(环氧当量在190左右)和水性环氧固化剂组成,这类体系中的环氧树脂一般预先不乳化,而由水性环氧固化剂在使用前混合乳化,因而这类固化剂必须既是交联剂又是乳化剂,它能够很好地分散或溶解在水中,从而对低分子量的液体环氧树脂具有良好的乳化作用,河北水性地坪漆,可配成零VOC涂料,水性地坪漆施工,涂膜硬度增长较快;

水性地坪漆 型水性环氧树脂体系:

由高分子量的固体环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成,由于高分子量环氧树脂的反应活性较低分子量环氧树脂小,因此 型水性环氧树脂体系的适用期较 型长、表干时间较 型短;

水性地坪漆 型水性环氧树脂体系:

由低分子量的液体环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成,新型反应性环氧树脂乳化剂既含有表面活性作用的链段(亲水链段)、又含有环氧树脂链段(亲油链段),大大改善了乳化剂与环氧树脂的相容性,可配制分散相平均粒径为约1~2 μm的低分子量液体环氧树脂乳液,同时对涂膜有一定的增韧作用;

水性地坪漆 型水性环氧树脂体系:

由水性环氧树脂乳液和聚氨酯改性环氧固化剂组成,用适量的聚氨酯改性环氧树脂制得综合性能良好的聚氨酯改性环氧固化剂,用它来固化水性环氧树脂乳液以改善水性环氧树脂涂料的性能。

为什么越来越多的客户选择环氧地坪漆中的水性地坪漆

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择水性地坪漆的种类和有效控制建设成本，建议顾客从以下几个因素入手：

1、机械性能要求主要以下三个方面：

1.1 水性地坪漆耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走

1.2 水性地坪漆 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载

1.3 水性地坪漆耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离

2、化学性能要求主要考虑以下两个方面：

2.1 水性地坪漆耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

2.2 水性地坪漆 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

3、楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪

4、基面状况

4.1 水性地坪漆 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa

4.2 水性地坪漆平整度：是否需要用环氧砂浆修补

5、美观要求

5.1 水性地坪漆颜色要求：是否需要颜色划分区域

5.2 水性地坪漆亮度要求：是选择哑光还是亮光

5.3 水性地坪漆平整度要求：是否对地坪的平整度有要求

6、安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。

水性地坪漆对底材有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性、耐化学性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。以水作为分散介质，节约能源、无污染、符合环保要求。

水性地坪漆(1)以水作为分散介质，水性地坪漆批发，不含甲ben、二甲ben之类的挥发性有机溶剂，不会造成环境污染，没有隐患，满足当前环保的要求，当然也可加入少量的丙二醇甲mi等无空气污染的醇醚类溶剂来改善水性环氧涂料的成膜。

水性地坪漆(2)可在潮湿环境中施工和固化，有合理的固化时间，保证涂膜有较高的交联密度。

水性地坪漆(3)对大多基材具有良好的附着力，即使是潮湿的基材表面同样有良好的粘结性。

水性地坪漆(4)操作性能好，施工工具可用水直接清洗，水性地坪漆优势，可以重复使用，涂料的配制和施工操作安全方便。

水性地坪漆(5)固化后的涂膜光泽柔和，质感较好，并且具有较好的防腐性能和单向透气性。

一般的地面涂装适用特别用于潮湿的环境施工，如地下停车场、食堂等其它潮湿地坪。

水性地坪漆优势-河北水性地坪漆-保胜涂料(查看)由保定木华新材料科技有限公司提供。“水性涂料漆，防腐漆，防锈漆”就选保定木华新材料科技有限公司（www.mhtuliao.tz1288.com），公司位于：保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房，多年来，保胜涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保胜涂料期待成为您的长期合作伙伴！