贵阳遵义防潮密闭门，钢质金属密闭门，**防潮气密门，

产品名称	贵阳遵义防潮密闭门，钢质金属密闭门，**防潮气密门，
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	3800.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:FHM1824 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣领43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司生产销售安装维修防潮密闭门，隧道防护门，监狱门。隔音门，枪弹库门

防潮防水防爆密闭门齿轮连杆锁紧机构，隔热密封兼保温功能，抗冲击≥0.3MPa，气密、水密和抗风压，都达到最GAO级别8级。开启方便、快捷，密封安全可靠，安装方便，抗冲击能力不小于1.0MPa，可承受最da冲击波压力不小于
0.6Mpa，承受1100℃瞬时高温，有效隔绝有毒有害气体。主体部件使用寿命能达到10年以上。

密闭门主要特点：

1. 门体结构、加工工艺经过特殊设计制造，强度高抗变形，设计抗爆承压能力0.6-1.0MPa，能有效抵抗发生时产生的冲击波。

2. 门与门框间使用双联密封结构与整体成型工艺，配合航天密封材质，性能优异，有效阻挡有毒气体的渗漏。

3. 配置快开手柄、观察口，开启方便、快捷，密封安全可靠。可带小门。

防潮密闭门设计理念：阻隔气体对流，防止潮气或有害气体进入室内，应实际使用需求，部分门加了防风功能并加强防盗级别。

设计标准：严格按照GJB2805A-2005的要求设计、生产，采用高性能的密封胶条，密闭性能卓越。

应用场所：一般用于、**、收藏室等有电子产品和收藏品防潮要求的场所，或石化工业、公司危险品库有害气体泄漏可能所需密闭要求的场所。

尺寸说明：根据客户要求尺寸生产。

材料说明：采用304、316不锈钢板生产，可用于海边等高盐分、潮湿的恶劣环境。

产品型号：FCMBM

类型：防潮密闭门

锁具：1把机械密码锁+1把钥匙锁

材质：不锈钢

颜色：不锈钢本色（也可按客户要求喷漆）

墙洞：客户图纸提供

门框：根据客户要求生产

净通道：客户图纸提供

选配：可提升防盗级别

防爆密闭门的技术参数：

1、 门扇：厚度120MM采用碳钢结构，扇内采用镀锌方钢龙骨加强，填充物为岩棉。采用4.0的优质钢板,外观美观牢固。

2、 门框：厚度200MM，采用4.0冷轧钢板折弯加工而成。

3、 锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，美国进口机械密码锁一把，配镀锣手套一只。(其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求.)圆形手轮控制门框四周的锁点开关，永久不生锈美观实用。再配置美国进口机械密码锁，该锁经过国际UL认证。

4、 锁点:门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。内有“ 亚图 ”联动机构，有防电弧、防撬、防火等功能。

5、 合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链,保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。

6、重量：我公司的门重量为500斤/平方。

7、**的防爆密闭门：可抗12级以上台风冲击，特殊处理表面可长时间耐腐蚀。四周加强的密封胶条，密封性好。