

# BQ641Y-16P气动二段式夹套保温球阀

产品名称	BQ641Y-16P气动二段式夹套保温球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	950.00/个
规格参数	公称通径:80mm 公称压力:1.6MPa 壳体材料:CF8
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、BQ41F/PPL二片式夹套保温球阀产品概述

BQ41F/PPL二片式夹套保温球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失，该产品采用二片式结构形式，夹套为碳素钢管焊接，比铸造的更加耐压牢固，允许蒸汽或冷水的最高压力为1.0MPa，特别适合用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中输送常温下会凝固的高粘度介质。

BQ41F/PPL二片式夹套保温球阀采用了蒸气夹套保温，故即使外界温度降到零度以下，该阀仍操作灵活，保证输油管道能启能闭，此优点是一般控制阀门所没有的，它是重油输送管道理想的控制阀门，此产品还可根据用户需要在夹套中注入蒸气、导热油、冷却水、冷气等，使整个阀门常温或降温达到所需要的温度，防止介质结晶。

### 二、BQ41F/PPL二片式夹套保温球阀主要零件部件材料表

序号	零件名称	材料名称
1	夹套	25# CF8
2	阀座	WCB 1Cr18Ni9Ti
3	阀体	WCB CF8(304)
4	密封圈	聚四氟乙烯、对位聚苯
5	球体	2Cr13
6	阀杆	2Cr13 1Cr18Ni9Ti
7	填料	聚四氟乙烯、柔性石墨
8	填料压盖	CF8(304) CF8M(316)

注：主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。

尊敬的用户！如果你需订购我厂二片式夹套保温球阀产品，咨询时烦请注明产品型号，如无法提供型号数据，请说明公称通径、公称压力、阀体材质、内件材质、介质温度、法兰标准，咨询手机：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：<http://www.hanyuev.cn/气动球阀>[http://www.hanyuev.cn/product/bwballvalve\\_1.html](http://www.hanyuev.cn/product/bwballvalve_1.html)保温球阀<http://www.hanyuev.com/排气阀>