

精密电位器3296W 组值齐全价格优惠

产品名称	精密电位器3296W 组值齐全价格优惠
公司名称	深圳市宁创达电子有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:NCD 圈数:多圈 类型:碳膜电位器
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙珠社区富成路西万大厦 601
联系电话	0755-2107 9245 18124170139

产品详情

电气特性 Electrical Characteristics

标称阻值范围 (Range of normal resistance) : 50 —2M

阻值允许偏差 (Resistance tolerance) : $\pm 10\%$

终端电阻 (Termial resistance) : 5%R或5

接触电阻变化(Contact resistance variation) : CRV 5%或5

耐电压(Winthstand Voltage) : 640Vac

绝缘电阻(Insulation resistance) : Ri 1G(100Vdc)

有效电行程(Effective electrical travel) : >总机械行程的70%(>70% of total mechanical travel)

极限动触点电流(Limit current of moving comtact) : 100mA

环境特性 Environment Characteristics

额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70 ,0W 125

温度范围(Temperature range) : -55 ——+125

温度系数(TCR) : $\pm 250\text{ppm}/$

温度变化(Temperature variation) : -55 , 30min,+125 ,30min 循环5次 R 5%R ,

(Uab/Uac) \pm 5%

振动(Vibration) : 10-500Hz,0.75mm,6h

电气中断(electrical interruption) : 100/us R 5%R, (Uab/Uac) \pm 7.5%

碰撞(Collision):390m/S²,4000次 R 5%R

气候顺序(Climate category) : IEC68-2-2等(meet IEC68-2-2 etc) R 10%R,R1 100M

70 电气耐久性(Electrical endurance at 70) : 0.5W , 1000h R 10%R CRV 3%R或5

恒定湿热(Steady damp-heat) : IEC68-2-3,Ca,96h R 10%R,R1 100M

物理特性 Physical Characteristics

总机械行程(Total Mechanical Travel): 30 ± 2 圈 (30 ± 2 turns)

起动力矩(Starting Torque) : 30mN.m

标准包装(Standard Packaging) : 50只/管 (50pcs.per tube)

标志 (Mark) :阻值允许偏差 (10%不标注)、阻值代码、产品型号

Resistance tolerance (when no identification,it is of \pm 10%)resistance code type