

3260除尘滤筒

产品名称	3260除尘滤筒
公司名称	廊坊贺尔克过滤器材有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省固安县林城开发区
联系电话	15731676661

产品详情

3260除尘滤筒

除尘滤芯

除尘滤芯生产厂家，报价，廊坊贺尔克有限公司，（郭鑫）产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。

固安县贺尔克有限公司生产的滤芯（滤筒）按过滤选材特点可以分为三大类：

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：

1、选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大。

2、采用国际**的折迭新工艺，间隔均匀。

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。

3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面。

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘。

三、膜覆合聚酯滤筒性能特点：

1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高。

2、膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落。

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率。

4、国内的覆膜技术及TEX优质的原料，同济大学**的测试，确保产品的可靠性。

我厂的主打产品如下：

- 1.混凝土搅拌站除尘器滤芯，粉尘滤芯
- 2.过滤碳粉用高精密覆膜粉尘滤芯，除尘滤芯
- 3.滤筒式混凝土搅拌楼威尔姆除尘器滤芯
- 4.面粉粉尘回收用不锈钢粉尘滤芯，粉尘滤筒，除尘滤芯
- 5.防静电粉末滤芯滤筒，除尘滤芯
- 6.阿特拉斯钻机粉尘滤芯，除尘滤筒
- 7.古河钻机粉尘滤芯，除尘滤芯，粉尘滤筒
- 8.电厂专用卡盘式粉尘滤芯，除尘滤芯
- 9.钢厂外制空压机除尘滤芯，粉尘滤筒

10.喷粉室粉末回收滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒

11.喷砂房，抛丸机除尘系统粉尘滤筒，除尘滤芯

12.聚酯长纤维粉尘滤芯，除尘滤筒

13.防油防水粉尘滤芯 3266喷砂滤芯

14.生产线粉尘滤芯 塑料粉尘滤芯

15.三爪式除尘滤芯，粉尘滤芯

16.不锈钢粉尘滤芯，除尘滤筒

滤芯滤筒一般规格：325 × 215 × 660、325 × 215 × 600、325 × 215 × 705 325 × 215x750、350 × 240 × 660、

350 × 240 × 600、350 × 240 × 705 350 × 240 × 900 510 × 340 × 900

408 × 215 × 660、150 × 90 × 100、152 × 90 × 902 350 × 240 × 1350等

(欢迎新老客户来电，我们会根据你的要求定做各种规格的粉尘滤芯)