

影像科造影剂加温箱

产品名称	影像科造影剂加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联造影剂加温箱 型号:FYL-YS-150L\ 产地:北京加温箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

影像科造影剂加温箱福意联 (FU.YI.LIAN) 一直致力于产品的制造,在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个过程都严格要求,福意联 (FU.YI.LIAN) 拥有的技术、工程师、销售、人员,形成一支高素质富团队精神的队伍,在“大思想,大境界,大收获”的精神感召下,企业坚守“质量靠前,服务至上”的态度,积研制新产品、结交新客户,竭诚为客户提供的产品和快捷的服务。

【产品型号】影像科造影剂加温箱FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a (36g)

【额定输入功率】100W

- 1、影像科造影剂加温箱产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把
产品样式：立式箱体。

影像科造影剂加温箱产品工作原理：主体分为电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。智能控制风冷式结构，采用变频压缩机，各个系统的合理匹配，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里即可达到。产品材质：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便。内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。双层透明保温玻璃门内充惰性气体；外壁采用结构钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。产品功能：自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露；自动感应灯设计；多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。特征：电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具备低温报警功能，双安全门锁设计与温度恒温锁定功能，保箱体内部产品的安全存放。产品技术保障：实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，的产品质量与完善的，我们欢迎您的来电！

福意联温箱是智能多用途恒温加温设备，采用制热系统和恒温系统匹配合理，强制风循环，多孔入风，使箱内温度恒温均匀，减少了瓶装和袋装药物加温的繁琐过程，对温度的智能控制，使箱内到达液体需温度，具有安全、有效、稳定的特点。可批量加温（瓶装、袋装），随拿随用，操作简单，方便了临床。

1. 影像科造影剂加温箱工程师将向您提供7×24小时的服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。