

钢厂斯频德冷却塔填料A故城钢厂斯频德冷却塔填料厂家批发

产品名称	钢厂斯频德冷却塔填料A故城钢厂斯频德冷却塔填料厂家批发
公司名称	河北飞宇冷却设备制造有限公司
价格	4.00/片
规格参数	品牌:飞宇 尺寸:850*1000 产地:河北
公司地址	衡水市枣强县枣强镇朝晖街
联系电话	0318-8222061 13513181148

产品详情

钢厂斯频德冷却塔填料A故城钢厂斯频德冷却塔填料规格型号：850*1000mm 1000*1000mm 1300*1000mm片距：15mm片厚：0.25-0.4mm适用温度：75 ~ 35 。具有重量轻，强度大，阻燃性能好、耐腐蚀，设计先进，通风阻力小，亲水性强，接触面积大等特点。斯频德冷却塔填料使用寿命均不低于5年，亲水性好、通风阻力小表面呈现粗糙、较光滑平面的填料亲水性好，吸水率小于0.015%，使更多的水流形成薄膜，而不溅落。该填料能使水和空气更充分地接触同时使水与空气在流动时表面扰动大。斯频德填料组装后入风面是导流器，有良好的均布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度。入风端倾斜30°角，有效地降低了漂水损失。在填料末端设置有按撞击分离法设计的收水器，使漂水损失有效控制在十万分之五以内，安装方便，易清洗，运输方便。钢厂斯频德冷却塔填料采用粘接或悬挂式，安装简便，便于清洗，且成功解决了因大量附着积垢、自重而产生变形且变形后积垢更加严重、难于清洗的问题。填料阻燃性能好，经检测：阻燃氧指数指标大于40。结构设计有导流作用，具有良好的均匀布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度，入风端倾斜30度角，有效的降低了漂水损失。精确的定位等间距组合，便于与水流垂直于表面形成大面积的流动水膜，促成大气流的接触面，自带式的百叶进风成型于填料上，使填料内气水比的分配均匀合理，独特高效的除水器与填料模塑一体，有效将湿热空气中的水滴脱除重新回到塔内，大大降低了漂水损失。