

西安防火门监控器工作原理 乐乐门业 监控器

产品名称	西安防火门监控器工作原理 乐乐门业 监控器
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

监控器应能记录与其连接的防火门的状态信息（包括防火门地址，开、闭和故障状态及相应的时间等），记录容量不应少于10000条，并具有将上述信息上传的功能。监控器应能对其音响部位及状态指示灯、显示器进行功能检查。监控器执行自检时，应不造成与其相连的外部设备动作。防火门监控器系统是监控建筑中防火门工作状态的专用系统，属于火灾自动报警系统的子系统。

监控器应在联动闭门器、释放器或门磁开关动作后10s内收到反馈信号，西安防火门监控器规范，并应有反馈灯光指示，西安防火门监控器工作原理，指示名称或部位，反馈灯光指示应保持至受控设备恢复；监控器发出启动信号后10s内未收到要求的反馈信号时，监控器应使启动总指示灯闪亮，并显示相应联动闭门器、释放器或门磁开关的部位，保持至监控器收到反馈信号。监控器应由防火门故障状态总指示灯，西安防火门监控器尺寸，防护门处于故障状态时，该指示灯应点亮，并发出声光报警信号。

防火门监控器系统是专门用于监控建筑中设置的常开、常闭防火门工作状态的监控系统，属于火灾自动报警系统的独立子系统。近年来，监控器，防火门监控器系统产品逐渐在工程应用中投入使用，为了规范该类产品的生产、制造，根据防火门监控器系统的工作机理及工程实际的功能需求，规定了防火门监控器系统应由防火门监控器、常开防火门电磁释放器、常闭防火门门磁开关、常闭防火门电动闭门器组成。西安防火门监控器工作原理-乐乐门业-监控器由西安乐乐门业有限责任公司提供。“防火门,三防门,全玻门”就选西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com），公司位于：西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2，多年来，乐乐门业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐乐门业期待成为您的长期合作伙伴！