

# 7220水土保持毯 云南水土保持毯 泰安路飞复合材料

产品名称	7220水土保持毯 云南水土保持毯 泰安路飞复合材料
公司名称	泰安路飞复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城高新技术开发区永安路
联系电话	15053801333

## 产品详情

### 水土保持毯在实际应用中

水土保持毯在实际应用中，国外的生产企业或公司通过制定公司标准或企业标准来指导生产，控制产品质量；通过供货合同或协议来判定产品是否合格，进行交货或验收。

水土保持毯是一款开放型3D柔性生态水土保持毯，它由聚酰胺（PA）干拉一次成型，可铺设在边坡表面，并播种植物，柔性生态水土保持毯，为各类边坡提供即时性的保护，适用于全球各种环境的水土流失与园艺工程。一种三维结构的适用于水土保持的新型坡面植草防护用材料，可有效地防止水土流失，增加绿化面积、改善生态环境。

很多人可能会想知道预填充型水土保持毯的物理特性怎么样的，其实我们都知道预填充型水土保持毯是有着它自己的特性的，可能在刚开始的时分你也感触不到它的特性在哪里，你也并不能够了解到他的一些真实的主见有哪些，但是假设我们能够对这样的一个预填充型水土保持毯有着必定针对性地分析了，我们就会发现其实我们对他的了解仍是非常多的，假设我们不想要在刚开始对他有了解的话那么我们应该在之后在正式运用的时分针对这样的一个特性有必定的分析才能够。

水土保持毯是以高密度聚乙烯为原料、经特别的挤压、双向拉伸而制成、可减少所需的结构性填土，均匀荷载分布，具有较高的双向拉伸模量和抗拉强度，较高的抗机械能力，耐久能力。主要用于软土地基处理和加固土壤结构。

铺设水土保持毯的具体要求：

开挖基床，设置砂垫层（高差不大于10cm），碾压成平台，铺设格栅，纵轴向应于主要受力方向一致，纵向搭接10-20cm，横向10cm，搭接处用塑料带绑扎，并在铺设的格栅每隔1.5-2m用U型钉固定地面，云南水土保持毯，登高的环保护坡聚酰胺水土保持毯应及时回填土料，铺设的环保护坡聚酰胺水土保持毯

层视技术要求。

水土保持毯是加强道路一个很好的土工合成材料，加固的老路，路基及软土地基加固。通过先进的技术制成网状基材，由半刚性的制品的表面处理皮膜石材聚酰胺水土保持毯<高强度无碱玻璃纤维经线。具有经纱和双向高拉伸强度和低延伸率，和耐高温，耐冷，老化，耐腐蚀等优良性能，它被广泛用于沥青路面，7220水土保持毯，混凝土路面路基和加强轨道和路基，堤坝护坡，机场跑道，防沙治沙等工程项目

施加到软地基处理预填充柔性生态保护毯，预填充柔性生态保护毯，而叠加的基础上确定的位置和层数的地质，填充高度应根据路基预填充柔性生态保护毯的设计强度来确定。

当填充高度大于4m，预填充柔性生态保护毯满足工业标准的低要求，以限制不大于20kN的/米以下的垂直和水平张力。

当填充高度为不大于40KN更少/m限拉伸3-4M，预填充柔性生态保护毯方面之间。

当不超过3m填充高度，不大于预填充柔性生态保护毯方面极限拉伸50kN的/米，小于4%的延伸率以下，预填充水土保持毯，建议当结合部分预填充柔性生态保护毯预填充柔性生态保护毯GSZ60-60类型为挖掘路堤应使用不小于40KN/米预填充柔性生态保护毯。

当在道路使用加宽旧新旧和结合位点，参考方法中使用的预填充柔性生态保护毯大高速公路扩展：在哪里到3米多高填充堤，在从路基覆盖预填充柔性生态保护毯20厘米加盖，使用（方向垂直于纵向方向）的极限拉伸大于或等于60kN的/m，则横向方向上（平行于线方向）是大于或等于极限拉伸预填充柔性生态保护毯20kN的/m和伸长 4%。

7220水土保持毯-云南水土保持毯-泰安路飞复合材料(查看)由泰安路飞复合材料有限公司提供。泰安路飞复合材料有限公司（[www.talufei.com](http://www.talufei.com)）是专业从事“抗裂贴，土工格栅，土工格室，土工布，复合土工膜，防水板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王尽力。