

高层外幕墙维修 悦欣幕墙 丹阳幕墙维修

产品名称	高层外幕墙维修 悦欣幕墙 丹阳幕墙维修
公司名称	南京悦欣幕墙配套工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天元东路779-867号天景山商业中心8幢202
联系电话	13770574188

产品详情

铝单板幕墙安装

铝单板幕墙安装

下面云象小编再介绍一些有关铝单板使用注意事项：氟碳铝单板

贮存：应将板材存放于干燥通风处，且平放在平整的表面上，切勿踩踏、撞击。

搬运：搬运板材应将板的四边同时抬起，严禁推拉，以免刮伤板面。

氟碳铝单板

开槽：用开槽机或锣机开槽时，应使用半圆头式大于90度的铣刀。下刀既不要过深伤及铝单板，也不要过浅使折边困难，应留有0.3-0.4MM厚塑料芯材连同铝单板一起弯边，以增加强度和韧性，否则在弯边时铝单板可能断裂或漆膜爆裂。

幕墙玻璃吊装

玻璃吊装

大型玻璃的安装是一项十分细致。施工前要检查每个工位的人员到位，各种机具工具是否齐全正常，安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置，防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。

(1) 再一次检查玻璃的质量，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。

(3) 试起吊。电动吸盘机必须定位，然后应先将玻璃试起吊，将玻璃吊起2-3cm，以检查各个吸盘是否都牢固吸附玻璃。

(2) 要使用高精度的激光水准仪、配合用标准钢卷尺、水平尺等复核。对高度大于7m的幕墙，还应反复2次测量核对，以确保幕墙的垂直精度。

幕墙施工石材挑选要求

首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类；安装在同一面的石材颜色应一致，并根据设计尺寸和图纸要求，将专用模具固定在台钻上，进行石材打孔。为保证位置准确垂直，要钉一个定型石板托架，使石板放在托架上，要打孔的小面与钻头垂直，使孔成型后准确无误，孔深为20mm，孔径为5mm，钻头为5.5mm。随后在石材背面刷不饱和树脂胶，主要采用一布二胶的作法，石板在刷头遍胶前，园区幕墙维修，先把编号写在石板上，幕墙维修价格，并将石板上的浮灰及杂污清除干净，如居锈、铁沫子，用钢丝刷、粗砂纸将其除掉再刷头遍胶，胶要随用随配，防止固化后造成浪费。要注意边角地方一定要刷好，

特别是打孔的部位是个薄弱区域，高层外幕墙维修，必须刷到，在铺贴玻璃纤维网格布时要从一边一遍一遍用刷子赶平，铺平后再刷二遍胶，刷子沾胶不要过多，丹阳幕墙维修，防止流到石材小面，给嵌缝带来困难，出现质量问题。

高层外幕墙维修-悦欣幕墙(在线咨询)-丹阳幕墙维修由南京悦欣幕墙配套工程有限公司提供。高层外幕墙维修-悦欣幕墙(在线咨询)-丹阳幕墙维修是南京悦欣幕墙配套工程有限公司(www.njyxmq.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司(www.weixiumq.com)还是专业从事南京幕墙维保，幕墙维保公司，幕墙维保公司电话的服务商，欢迎来电咨询。