

新余耐磨钢板 亿锦天泽 瑞典hardox500耐磨钢板

产品名称	新余耐磨钢板 亿锦天泽 瑞典hardox500耐磨钢板
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

产品详情

耐磨层表现形式有窄道(2.5-3.5mm)、宽道(8-12mm)、曲线(S、W)等；主要以铬合金为主，同时还添加锰、钼、铌、镍、硼等其它合金成份，新余耐磨钢板，金相组织中碳化物呈纤维状分布，纤维方向与表面垂直。碳化物含量40-60%，显微硬度可以达到HV1700以上，瑞典hardox500耐磨钢板，表面硬度可达到HRC58-62。

耐磨钢板主要分为通用型、抗冲击型和耐高温型三类；耐磨钢板总厚度小可以达到5.5(2.5+3)mm，最厚可以达到30(15+15)mm；耐磨钢板可以卷制小直径DN200的耐磨管道，并可加工成耐磨弯头、耐磨三通、耐磨变径管。

我公司本着：“诚信为本、互利双赢”，做事先做人的态度，欢迎广大新老客户前来洽谈合作！

公司以先进的技术为根本，以创新为宗旨，以客户需求为引导，在耐磨材料领域不断探索，提供稳定可靠的产品与周到细致的服务。

耐磨板有其独特的优点

可得到美观平整的表面

卓越的耐磨耗特性

降低工厂检修成本

优越的熔接强度

均匀的硬度

独特的可加工性公司以先进的技术为根本，以创新为宗旨，以客户需求为引导，在耐磨材料领域不断探索，提供稳定可靠的产品与周到细致的服务。

耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好，能够进行切割、弯曲、焊接等，可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接，在维修现场过程中具有省时、方便等特点，

合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%，瑞典进口500耐磨钢板 高耐磨，铬含量高达25~30%，其金相组织中Cr₇C₃碳化物的体积分数达到50%以上，宏观硬度为HRC56~62，进口耐磨钢板hardox400，碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布，即使与同成分和硬度的铸造合金相比较，耐磨性能提高一倍以上。

良好的耐冲击性

耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料，体现双金属的优越性，耐磨层抵抗磨损介质的磨损，基板承受介质的载荷，因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。

新余耐磨钢板-亿锦天泽-瑞典hardox500耐磨钢板由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。新余耐磨钢板-亿锦天泽-瑞典hardox500耐磨钢板是山东亿锦天泽钢铁有限公司（www.yjtzgt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢经理。同时本公司（www.cnnaimoban.com）还是专业从事太原NM360耐磨板，呼和浩特NM400耐磨钢板，乌鲁木齐悍达500耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。