

# PVC波纹管承插口 伟通管业 开平PVC波纹管

产品名称	PVC波纹管承插口 伟通管业 开平PVC波纹管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

## 产品详情

做好防结冰措施。冬季天气寒冷，开挖好的沟槽要采取有效的防结冰措施，避免开挖的沟槽因结冰而影响管道的安装施工。可以在开挖的沟槽上面铺设一些简单的草帘子、废弃的棉布棉衣等衣物，以避免沟槽结冰。

做好临时排水系统。保证现场施工时可以及时排水，避免施工过程中囤积积水，冬季在施工现场一旦有积水很容易结冰，影响施工进度，其次积水会冲刷开挖的沟槽造成沟槽边坡下滑等后果。

做好沟槽的排水措施。沟槽内应及时做好排水一同，开平PVC波纹管，防止积水泡槽，沟槽内一旦积水，应立即采取措施进行排水，把受泡的软化土层清除，用砂石料进行填充，做好沟槽的土层处理，严禁在沟槽内带水作业。

缩短施工周期。冬季气温低，极易结冰，施工人员应做到开挖沟槽快速、安装快速、回填快速，防止结冰对安装和回填造成的影响。

伟通管业公司秉承“海纳百川，诚至金开”的理念，坚持以人才为根本，品质至上的原则；以科技趋势为导向，紧扣市场；以客户满意为宗旨，实现与战略合作伙伴共创双赢！

做好防止管材漂浮的措施。冬季施工应先回填土到管顶以上大于一倍管径的高度。当管道安装完毕尚未还土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发生位移、漂浮，拔口现象，应返工处理。

以上就是小编在实际操作过程中的一些经验和体会，PVC波纹管承插口，希望对朋友们有所帮助。

伟通牌PVC-U双壁波纹管管壁截面为中空梯形连续波纹状结构，具有抗压强度高、内壁光滑、水流阻力小、通水能力大、耐腐蚀、重量轻、接头少（长度长）、连接方便可靠、使用寿命长等特点，是铸铁管和水泥管的理想的替代材料。公司产品按国家标准GB/T18477.1-2007《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分双壁波纹管材》的要求进行生产。

广州伟通管业有限公司系国内规模较大的塑料管道公司，公司位于广东省广州市花都区，占地面积50000平方米，是一家专业从事化学建材研发和生产制造市政管道的高新技术企业，。主要生产：埋地用聚乙烯(PE)缠绕结构壁管；HDPE双壁波纹管；钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管；PVC-U加筋管和双壁波纹管系列等。目前公司产品销售网络覆盖国内省市和地区，特别在华南地区的广东、海南、湖南、广西、福建等地，具有很高的品牌知名度和市场占有率。

PVC-U双壁波纹管管壁截面为中空梯形连续波纹状结构，PVC波纹管批发，具有抗压强度高、内壁光滑、水流阻力小、通水能力大、耐腐蚀、重量轻、接头少（长度长）、连接方便可靠、使用寿命长等特点，是铸铁管和水泥管的理想的替代材料。

#### 聚氯乙烯双壁（PVC）波纹管挤出成型质量问题分析

##### (6)管内壁有裂纹或波纹

管的内壁成型用空气压力过高或外层用成型空气压力不足，造成管壁出现裂纹或波浪纹。应适当调整管壁成型用空气的压力。

成型模具内的压缩比偏小，造成分流锥支架筋处的熔料汇合接缝融合强度低，易产生裂纹。应适当提

高模具内结构对熔料的压缩比。

伟通管业有限公司坐落于国际都市广东广州，PVC波纹管与聚氨酯对比，占地面积50000平方米，年销售额达1个亿，伟通的营销网络遍及全国，并远销世界各地。伟通管业引进国际先进管材挤出生产线，为市政和工业提供优质、经济、可靠

、耐用的大口径排水、排污的高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管、高密度聚乙烯（HDPE）双壁绕管、PVC波纹管、PVC加筋管、塑料检查井等系列产品，是中国塑料管道行业产品配套齐全、产销量大、供货服务更及时的企业之一。

PVC波纹管承插口-伟通管业(在线咨询)-开平PVC波纹管由广州伟通管业有限公司提供。PVC波纹管承插口-伟通管业(在线咨询)-开平PVC波纹管是广州伟通管业有限公司（[www.snolm.com](http://www.snolm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。