

防腐保温漆 怀柔保温漆 厦门素洛工贸

产品名称	防腐保温漆 怀柔保温漆 厦门素洛工贸
公司名称	厦门素洛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区钟林路海投大厦2楼
联系电话	13215013555

产品详情

厦门素洛工贸有限公司主营：隔热材料、保温材料、节能涂料、别墅隔热、防水涂料、保温涂料、隔热涂料、油漆涂料、金属防锈漆、外墙保温、内墙保温、外墙隔热、外墙涂料、艺术涂料，更拥有自己的品牌“洛夫特”。洛夫特为杰作而生。

地坪漆施工需注意的问题

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。公司引进美国和日本先进的热平衡技术，保温漆，开发出一系列改善环境的功能性涂料。未来的生活方式，就是感受，更是享受！未来已来，巴洛齐热平衡涂料，让您感知温度的力量！助您更好的感受和享受生活的美好。

漆、油漆的表观特征是液体的，它不能涵盖除液体涂料以外的固体涂料。既然涵盖的范围不同，因此若再将涂料与油漆的概念等同地解释也就难以成立。

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。公司引进美国和日本先进的热平衡技术，开发出一系列改善环境的功能性涂料。未来的生活方式，防腐保温漆，就是感受，怀柔保温漆，更是享受！未来已来，巴洛齐热平衡涂料，让您感知温度的力量！助您更好的感受和享受生活的美好。

环保节能，可替代资源日趋稀少的宝贵石材，配合外墙外保温进行专业的仿花岗岩装饰，完全符合国家以建筑涂料的节能环保要求；装饰效果优异，色彩深浅随意，花纹大小随意。

防腐保温漆-怀柔保温漆-厦门素洛工贸由厦门素洛工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门素洛工贸有限公司（soloft.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!