

双开钢质防火门生产 许昌双开钢质防火门 赋安防火门

产品名称	双开钢质防火门生产 许昌双开钢质防火门 赋安防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火板锁盒对锁体起到保护作用

防火板锁盒对锁体起到保护作用

压扇工序：主要填充珍珠岩，对防火性能有了更好的保障。另外，防火板锁盒对锁体的保护也是我们公司制作工艺的一个亮点。主要作用是：

- 1、保护锁体防止高温变形锁打不开，另外加锁盒后锁体部位无空隙保证了整个门体的隔热性；
- 2、避免珍珠岩颗粒掉落到锁体中，影响锁体的正常使用。

组装工序：

- 1、五金件预留孔填充：采用防火板及防火堵料将五金件预留孔全部填充，更好的提升耐火性能。
- 2、门扇玻璃组装及内部填充：表面压框与门扇表面粘接，无外露铆钉及自钻丝等连接件，外观平整。门扇玻璃与压框及扇内填充料之间填充了防火堵料，更好的保证耐火性能。
- 3、钢质防火门，门扇厚度分别为：甲级50mm、乙级46mm、丙级40mm
- 4、钢质防火门，门框侧壁厚度分别为：甲级100mm，乙级88mm，丙级67mm
- 5、钢质防火门门扇填充物为珍珠岩，双开钢质防火门定做，填充厚度分别为：甲级48mm、乙级43mm、丙级39mm

6、国标中针对防火门的耐火时间有要求甲级1.5小时，乙级1.0小时，双开钢质防火门生产，丙级0.5小时。对于材质低要求为框板厚1.2mm，扇板厚0.8mm，也可以根据客户要求优于该厚度。

不同防火门用途不同

不同防火门用途不同

目前市场上的防火门多种多样，当然他们大致的功能作用都是一样的，双开钢质防火门定制，就是具有防火的功能。但是不同类型、不同材质的防火门的使用等也是不一样的，钢质防火门厂家为您详细介绍。

首先，根据它的材质等分类就有木质、钢质、钢木质等。对于钢质防火门来说，它的外面采用的是钢质材料，许昌双开钢质防火门，而门的内部采用的是专用的防火隔热材料。这样的防火门防火性能就非常的好，而且还非常的耐热、耐高温。

其次，就是对于木质防火门来说它的性能就没有钢质的好。它的外面采用的是难以燃烧的木材，但是无论如何它还是会受到人们的怀疑。因为即使木材再难以燃烧，它都有燃烧的可能。所以市场上广泛的使用还是钢质防火门。对于木质防火门的需求量比较的少。这就是目前的防火门材质类型，它让你有更多的选择。

防火门观察窗的大小有规定吗？

除了普通平板防火门以外，还有一种带观窗玻璃的门，制作方式是在门扇中开启窗洞，内部镶嵌防火玻璃，防火门观察窗的大小也是有规定的，不可想开多大就是多大，绝大多数防火门厂家检测报告所取得的观察窗尺寸为不超过整个门尺寸的15%，玻璃必须为A级隔热防火玻璃，形状为正方形或者长方形；对于一些需要采购大玻璃防火门的用户，必须选择具有防火玻璃门资质的企业，相关产品要求见本公司产品说明。

双开钢质防火门生产-许昌双开钢质防火门-赋安防火门由郑州赋安防火门有限公司提供。双开钢质防火门生产-许昌双开钢质防火门-赋安防火门是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.hngeremen.com）还是专业从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。