

通许普通木质防火门源头好货

产品名称	通许普通木质防火门源头好货
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门维护问题不容乐观

防火门作为一种重要的消防设施和常用的防火分隔物在建筑中大量使用，其因维修保养不善、使用不当造成的损坏经常出现，所以必须要加强对它的管理和维护。阻燃质量关系到防火门的耐火性，这也是各大厂家重视的问题，如果无法保障阻燃质量就会影响到人们的生命财产问题。

木材的常用的阻燃方法有：喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等。喷涂法和浸泡法一般应用于不再进行刨削加工的木材表面，以及厚度低于10mm的薄板阻燃处理，不适用于木质防火门的生产。

防火门安装要求

- 1、验收：甲方收货时请认真按供货合同核对数量、等级、规格及各种配件是否齐全；核对无误后填好交付记录。
- 2、保管、贮存：防火门存放在库房或敞棚内，防止日晒、雨淋。存放时应平放或侧立于垫木上，垫木高度距地面应大于400mm。库房应保持通风良好。

防火门的安装：

- 1、门框安装前应校正规方，如因运输或堆放不慎导致门框、门扇翘曲、变形，应修复后方可进行安装。
- 2、门框立樘时，要注意铰链孔眼与锁眼的左右位置，必须同时用水平尺校平或用挂线校正其前后左右的

垂直度，做到横平竖直，高低一样。

3、门框必须与建筑物成一整体，通许普通木质防火门，采用木件或铁件与墙体连接。

4、安装时门框埋入 ± 0.00 面以下20mm，不得小于15mm。

5、装配门扇时，应首先将门框定位后再安装门扇，安装后必须保证开启灵活（开启力不大于80N），不得有阻滞、侧翘和关闭不严等现象。

防火门产品的国家新标准

国家新标准对建筑中具有采光功能的钢制、木质防火窗、复合材质防火窗等防火产品参数也作出了修改，并规定了标准。参照国外标准修改和扩大了标准的使用范围。

对于防火玻璃的质量和试验方法也确定了检验标准。增加防火窗抗风和密封性能技术要求，窗扇的灵活程度。热敏感原件动静态温度、防火窗的可靠性等这些试验方法作出了统一标准。也修改防火窗样式抽样检查和判定的标准。

通许普通木质防火门源头好货由郑州赋安防火门有限公司提供。通许普通木质防火门源头好货是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.menchangjia.com）还是专业从事郑州防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。