

# TXP型陶瓷旋风除尘器

产品名称	TXP型陶瓷旋风除尘器
公司名称	泊头市蓝润环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡刘三番村（经营场所）
联系电话	18803178987

## 产品详情

TXP型陶瓷旋风除尘器是新一代 低阻除尘设备，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不堵塞、使用寿命长，运行管理简单，无费用、没有二次污染等优点，是锅炉理想的除尘设备。

TXP型陶瓷旋风除尘器是一种 除尘器，除尘器效率可达95%以上，除尘器本体阻力低于900Pa，用现有的锅炉引风机就能保证锅炉正常运行。本除尘器负荷适应性好，在70%负荷时，除尘效率在94%以上。

TXP型陶瓷旋风除尘器内的旋风子是采用铸铁或陶瓷制造的，厚度大于6mm，因此有良好的耐磨性能。它是工业锅炉烟气除尘和其他粉尘治理的理想设备。

TXP型陶瓷旋风除尘器工作原理：

当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果。

TXP型陶瓷旋风除尘器安装使用注意事项：

- 1、在运输和安装过程中注意碰撞，做到轻拿轻放。
- 2、在安装时，所有法兰与法兰连接时中间需夹石棉绳，并用螺栓栓紧，防止漏风，影响除尘效率。

3、在投入使用后，务必按时出灰，-般不超过4小时-次，以防止集尘箱内集尘过多。

4、由设计使用单位应根据锅炉的排气量，烟气流量，配套使用除尘器，并提供使用单位锅炉除尘器周围空间。

5、放灰时要先关闭引风机，出灰口严禁用铁锤敲打，经常检查出灰口是否密封。

TXP型陶瓷旋风除尘器性能参数：

型号规格	风量m <sup>3</sup> /h	入口风速m/s	阻力系数e	参考阻力Pa	效率%
TXP-3	700-1100	15-25	6.4	490-1420	80-95
TXP-4	1350-2250				
TXP-5	2000-3500				
TXP-6	2200-3650				
TXP-7	3800-6400				
TXP-8	5200-8500				
TXP-9	6800-12000				
TXP-10	8500-14500				

山东TXP型陶瓷旋风除尘器 辽宁TXP型陶瓷旋风除尘器