

细小碎石 德安碎石 宜春碎石厂家亿昊实业

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 细小碎石 德安碎石 宜春碎石厂家亿昊实业 |
| 公司名称 | 江西亿昊实业发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元 |
| 联系电话 | 13320018733 |

产品详情

在公路工程中怎么划分碎石(1-2, 1-3)

碎石是由天然岩石、卵石或矿石经机械破碎、筛分制成的，碎石开采，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。碎石多棱角，表面粗糙，与水泥黏结较好，拌制的混凝土拌合物流动性差，但混凝土硬化后强度较高。

碎石指的是符合工程要求的岩石，经开采并按一定尺寸加工而成的有棱角的粒料，是混凝土的必须材料。

一般混凝土使用5-25mm粒径的碎石。5-16mm的碎石俗称瓜子片，5-25mm的俗称1-2（读作yao2）石子，16-31.5mm的俗称1-3（读作yao3）石子。

泥结石路面

选配材料

泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结石所用的石料，其等级不宜低于 级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结石层所用粘土，应具有较高的粘性，塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

8.2泥结石的配合比

粘土用量一般不超过混合料总重的15%~18%。泥浆一般按水与土为0.8：1至1：1的体积比进行拌和配置。如过稠，则灌不下去，什么地方有碎石，泥浆要积在石层表面；如过稀，则宜流淌于石层底部，干后体积缩小，粘结力降低，均将影响路面的强度和稳定性。

稳定土拌和站主要构成系统

骨料配料系统

该系统由平皮带输送机、称量系统、电脑控制系统等组成。其特点采用电子皮带秤进行连续自动配料，称量方式采用传感器作为称量元件，细小碎石，计量准确。

粉料系统

该系统由水泥罐长螺旋、电子称螺旋等组成。自动计量，连续工作。

搅拌系统

采用双卧轴强制式连续推进搅拌方式，德安碎石，该主机具有结构合理、搅拌质量好、时间短等特点。

成品系统

由斜皮带机、成品料仓等组成。适用于大型车辆运输。

控制系统

电脑调频自动控制性能稳定，工作可靠，对全过程进行管理。整机操作只需一人在操作时即可完成。

细小碎石-德安碎石-宜春碎石厂家亿昊实业(查看)由江西亿昊实业发展有限公司提供。细小碎石-德安碎石-宜春碎石厂家亿昊实业(查看)是江西亿昊实业发展有限公司(www.jx-yihao.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。