

泊头启新环保-弹簧骨架

产品名称	泊头启新环保-弹簧骨架
公司名称	泊头市启新环保科技有限公司
价格	28.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡黄屯
联系电话	13663177360

产品详情

弹簧骨架是外滤式除尘器必备配套产品，它具有一定的伸缩性。弹直径一般小于130毫米，采用直径为5毫米的钢丝盘绕而成，一般伸张后为35圈/米，后处理表面镀锌处理。弹簧骨架设计结构坚强可靠，使用寿命长。

弹簧骨架材质：低碳钢丝、镀锌钢丝、不锈钢线材

弹簧骨架表面处理：有镀锌、喷塑、防腐处理、表面有机硅喷涂等。

弹簧骨架的特点

弹簧除尘骨架焊接牢固，外表光洁挺直。弹簧除尘骨架是除尘布袋的肋骨，就除尘器的重要配件。除尘框架的质量直接影响滤袋的工作状态与使用寿命。

弹簧骨架是常用的除尘骨架之一，具有一定的伸缩性，因除尘器受室内空间的限制，除尘器的顶部没有一定的空间来换除尘袋笼，所以在设计时采用了弹簧骨架或(插接)多节式骨架。弹簧骨架是外滤式除尘器必备的除尘器配件。表面可镀锌处理或是喷塑处理。

弹簧骨架的性能

弹簧除尘骨架具有一定的伸缩性，因除尘器受室内空间的限制，除尘器的顶部没有一定的空间来换除尘骨架，所以在设计时采用了弹簧骨架或(插接)多节式骨架。弹簧骨架比较便于运输。弹簧除尘骨架分有文氏管和无文氏管两种，拉伸长度一般为1.5M，2M，2.5M。弹簧除尘骨架是采用直径为4毫米的钢丝盘绕而成，一般骨架直径为小于120毫米，伸张后为25圈/米，表面镀锌处理。

弹簧骨架制做标准

A、笼式弹簧骨架要求支撑环和纵筋分布均匀，并应有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力，能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形。

- B、弹簧骨架所有的焊点均应焊接牢固，不允许有脱焊。虚焊和漏焊。
- C、弹簧骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁，不允许有焊疤。凹凸不平和毛刺。
- D、弹簧骨架要有足够的圈数和弹性，拉开后间距要均匀。

了解更多产品请登录

www.btqxb.cn