派尼珂GB/T28181协议会议摄像机多接口NK-HDVC3020XPL

产品名称	派尼珂GB/T28181协议会议摄像机多接口NK- HDVC3020XPL
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:pnioke 型号:NK-HDVC3020X 产地:广州
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

20倍全接口会议摄像机NK-HDVC3020XPL

概述:

派尼珂20倍全接口会议摄像机NK-HDVC3020XPL,采用海思视频编码方案,画面清晰细腻,图像色彩真实还原场景。具有4.7~94mm超宽焦距,20倍光学变倍,可满足多种类型场景会场需要,先进的H.265视频压缩算法,支持超低码率与网络自适应技术,在恶劣网络环境下,依然保证画面清晰流畅。高清多接口1080P&60HZ输出IP+SDI+HDMI+USB,支持宽动态、透雾、3D降噪等功能让其自适应安装在各种环境。

采用星光级CMOS图像传感器、超低照度0.001lux,在低亮度的场景下依然可以让细节无所遁形。完全兼容多品牌会议终端、远程会议软件接入,同时支持Sony Visca、Onvif、GB/T28181、PELCO协议,网络及模拟RS232/485接口控制。

应用场景:适用于政企视频会议、录播教学、远程诊疗、手术直播、远程教学、培训、直播等高清晰音视频同步传输场景。

产品特点:

- 1、350万CMOS图像传感器,20倍光学变倍
- 2、星光级传感器,低照度0.001 lux
- 3、先进H.265算法,低码率,多码流,支持I/P/B帧,支持双P帧参考,高编码压缩
- 4、宽动态,智能降噪

- 5、同时支持数字3G-SDI\HDMI、网络接口,USB视频输出
- 6、网络自适应技术,恶劣网络环境,保证画面清晰流畅
- 7、支持Onvif、 GB/T28181, PELCO, VISCA, VISCA OVER IP, RTMP
- 8、支持UVC功能

技术参数:

项目	参数
成像器件	1/2.7 英寸逐行扫描350万像素CMOS图像传感器
馬距	馬距范围:4.7~94mm
变倍	20倍光学变倍;
视角范围	H: 55.5 ° (W) ~ 3.0 ° (T) V: 43.0 ° (W) ~ 2.2 ° (T)
变焦方式	自动/半自动/手动
光圏	目动/手动,光圈范围:F1.5~F3.0
电子快门	目动/手动,快门范围:1/1-1/30,000s
照度	D.001lux (F1.5,AGC ON,彩色)
	0.0001lux (F1.5,AGC ON,黑白)
	55dB
	支持
音视频编码	<u> </u>
视频压缩	H.265/H.264
视频格式	主码流:(1920X1080,1280X720) 25/30f
	子码流:(704X480,640X480,352X288)25/30fps
首 频压缩	AAC
基础功能	<u>-</u>
白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外
红微调	支持
蓝微调	
坏点纠正	
BD数字降噪	
背光补偿	
透雾功能	
纺闪烁	
OSD	
图像 风格	室外,室内S,室内M,自定义1,自定义2,自定义3
设备异常检测	刈线断、IP地址冲突
云台功能	
云台控制	
速度可调	
聚焦变倍	
BD定位	
比例变倍	
断电记忆	
K点 学 / 古	ZUI大支持255个预置位
预置位	2017文79200 下灰蓝色
恢直位 预置位 冻结 网络	

网络协议	pv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP
其他协议	PELCO, VISCA, VISA OVER IP
亚用编程	支持标准协议(ONVIF)、支持GB/T28181-2016协议
司时预览视频数	ZUI大20路
接口	
控制接口	1路RS232IN/OUT,1路RS485
本地视频输出	SDI+HDMI+USB+RJ45
USB3.0	支持UVC输出,H264/MJPEG
首 频接口	1路输入
电源	DC9~15V
通用特性	Ī
功耗	静态2.5W,动态4.5W
尺寸(长x宽x高)	B9mm*50mm*60mm
車量	D.25kg
工作环境	-20 ~60 , 90%RH