

PA12made瑞士EMS) 总代理商

产品名称	PA12made瑞士EMS) 总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA12ma:集团PA1出品 绝对佳品 PA12ma:全球总代理商 PA12ma:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PA12

指定的ISO 1874 - PA12 , MHLR ,16 - 050和 (g + C) 来 (女+丁) (23 05)

刚性级玻璃纤维 (23 %) 和石墨填充注塑。可用颜色 : 钢铁黑灰色。钢筋光热稳定剂。模具脱模剂。

刚度。低摩擦系数。高压缩强度。非常低收缩 : 包括0,5 %的平均设计的模具。低线膨胀系数。高尺寸稳定性。

例如应用 : 机械零件的摩擦 , 如齿轮和轴承。

国际标准化组织提供的数据制造商 , 阿科玛。

PA12塑胶原料

供应玻纤增强级PA12 AZM-23 法国阿托菲纳

供应PA12 AZM-23 法国阿托菲纳玻纤增强级

分类 : 填充/增强热塑性;尼龙;尼龙12聚合物;热塑性

阿科玛 , 成立于2004年 , 原阿托菲纳化学品和在此之前 , 埃尔夫阿托公司。

关键词 : PA12 ;聚酰胺12

材料说明 :

PA12 聚酰胺尼龙

特性：

耐冲击强度高

耐候性佳

抗化学环境佳

绝佳的耐磨耗于表面滑移特性

吸水量小因此尺寸稳定度佳

比重为市售商用化聚酰胺中小者

低温下具极佳的耐冲击强度

气体阻绝性佳

- 1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小
- 2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳
- 3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
- 4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良
- 5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

应用：

水量表，自动洒水系统（尺寸安定/耐湿性/抗UV），光织及电线外皮（耐磨/防白蚁/防齿动物/介电性稳定/易加工），

球拍护罩（耐冲击/耐候性佳/耐磨损/易染色/易加工），

机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件（与金属合模）手工具握把外皮（高绝缘性/耐压/耐冲击/易加工），

汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头（耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱）。

规格：

类别

制造商

品牌

规格

特性

EMS

GRILAMID

TR55、TR70、TR90

全透明,带记忆性眼镜专用

LV-3H、LV-5H

GF30%-50%,热稳定,HDT175

UBE宇部

UBENYLON

3030JU2,3035JU

柔软性

DEGUSSA

德固赛

VESTAMID

E47-S3

47D,消声齿轮专用

E55-S3

55D,消声

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 16 GM

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 16 LM

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 16 nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 16 W 20 black 9995

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 EC

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 G

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 G HL

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 G nat 6507

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 GM

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 H FR

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 HL black 9563

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 L

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 LF grey

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 LM

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 W 20

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20 W 20 grey 9280

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 20A Z

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 22A W 40 X

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 G nat 6011

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 H

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 LM

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 nat 6112

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 NZ ESD

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 10 H X

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 20

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 20 X

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 20 Y

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 40

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 40 ESD

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 40 HL X

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 40 NZ

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 W 40 X

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25 Z

PA12 EMS-Grivory Grilamid L 25A NZ

PA12 EMS-Grivory Grilamid LBV-30H FWA black 9225

PA12 EMS-Grivory Grilamid LBV-30H FWA nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LBV-50H FWA black 9225

PA12 EMS-Grivory Grilamid LBV-50H FWA nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LBV-65H FWA black 9225

PA12 EMS-Grivory Grilamid LBV-65H FWA nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LC-15H black

PA12 EMS-Grivory Grilamid LC-3H black

PA12 EMS-Grivory Grilamid LKN-3H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LKN-5H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LM-05 HX nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-15H nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-23 ESD

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-23H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-2A NZ

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-2H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-3 ESD

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-3 X ESD black

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-30H FWA black 9225

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-30H FWA nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-3A H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-3H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-50H FWA black 9225

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-50H FWA nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-5H

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-65H FWA black 9225

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-65H FWA nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-65H SST black 9288

PA12 EMS-Grivory Grilamid LV-65H SST nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LVX-50H black 9230

PA12 EMS-Grivory Grilamid LVX-50H nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid LVX-65H SST black 9288

PA12 EMS-Grivory Grilamid LVX-65H SST nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 55

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 55 LX

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 55 LY

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 55 LZ

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 90

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 90 LS

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 90 LXS

PA12 EMS-Grivory Grilamid TR 90 UV

PA12 EMS-Grivory Grilamid TRV-4X9

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3817 black 9992

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3841 nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3915

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3926 black 9992

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3929 black

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3982

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 3997 nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 4028 nat

PA12 EMS-Grivory Grilamid XE 4041 nat

PA12 塑胶原料 G21 产品加工工艺

PA12 的成型工艺

PA12 大的特点是低温韧性好。可注塑、挤出成型。

成型主要工艺

a. 干燥工艺干燥温度 95 ± 5 , 干燥时间 4 ~ 6h。

b. 注塑工艺成型温度: 前部 220 ~ 300

中部 230 ~ 235

后部 240 ~ 250

模头 235 ~ 240

注射压力: 40 ~ 60MPa

成型周期: 30 ~ 50s

c. 挤出成型工艺 螺杆挤出温度: 210 , 230 , 240 , 240 , 235 。

产品介绍

产品信息

产品名称: 诚信经营 PA12/瑞士 EMS/透明级尼龙/耐高温/注塑级

粒子图片

用途说明

made瑞士EMS) 总代理商