

# 宝华JUNIOR II型空气压缩机空滤/油滤/润滑油价格

产品名称	宝华JUNIOR II型空气压缩机空滤/油滤/润滑油价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国宝华 型号:JUNIOR II 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

宝华JUNIOR II型空气压缩机空滤/油滤/润滑油价格体积小、性能优越、潜水爱好者的佳选择——不再依赖充气站，仍然可以享受纯净、安全的空气。呼吸空气质量符合DINEN12021的要求,一体化的金属机座，强度高，防振动,操作简单，性能优越。

宝华JUNIOR II型空气压缩机空滤/油滤/润滑油价格主要特点:

- 1.机座制造精细,经久耐用.
- 2.防紫外线特殊塑料保护罩，加强冷却风的流量，增加压缩机的效率.
- 3.不锈钢充气组件及KEVLAR高压充气管，防锈、防腐蚀，使用寿命更长.
- 4.所有的转动部件如传动带、皮带轮及风扇都有适当的保护，使操作过程更安全

宝华JUNIOR II型空气压缩机空滤/油滤/润滑油价格技术数据：

压缩机大允许倾角：10° C

工作电压力：380V，50Hz

功率：2.2KW

速度：3000r/min

外壳防护等级：IP44

充气时间：6.8升瓶约17分钟

所有型号包含进气过滤器、中级冷却器、后冷却器、中级分离器、3级安全阀，  
电动泵包含电动机保护开关，5米电线，CEE插头。

所有型号：3缸，3级压缩

过滤系统：TRIPLEX P21，P21-H长效滤芯

充气组件：充气管(1米)，充气阀(包含压力表及自动泄压装置)

充气接口G5/8(根据DIN477)

JII2B(-H，-HU)：包含远距离进气管

可选配压力切换装置330/225巴=HU型号

构造及工作原理

目前国内使用广泛的便携式高压空气充气泵

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

功率：2.2kw

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU89/392EW

排气量：100L/min

公称压力：330bar

噪音：99分贝

级数：3

汽缸数：3

一级汽缸直径：68mm

第二级汽缸直径：28mm

第三级汽缸直径：12mm

活塞冲程：24mm

速度：2300r/min

一级中间压力：65bar

第二级中间压力：65bar

压缩机油量：360cm<sup>2</sup>

重量：45kg

温度：(+5 +45) ° C

安全就是生命，责任重于泰山。山东旭安电子科技有限公司坚持以人为本，坚持安全理念，推荐安全文化建设。我们以从事安全行业为荣，我们的理念是为中国每一个需要的人送去安全和平安！让每个家庭永远和睦！永远没有悲痛和别离！