

重庆珍珠棉直供四川珍珠棉加工销售

产品名称	重庆珍珠棉直供四川珍珠棉加工销售
公司名称	重庆凯宏包装制品有限公司
价格	.60/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm2 撕裂强度:2.6 kg/cm2 收缩率:0.75%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	15802320424 17830296123

产品详情

重庆珍珠棉直供四川珍珠棉加工销售

珍珠棉卷料在行业内区分的方法是以密度来划分的，珍珠棉密度就是每立方米的重量。常用的珍珠棉卷料按结构分为为高密度、中密度、低密度三种。高密度的孔度，很饱满，经常用来做吸音棉，沙发垫，软包、等材料。密度是物质的重要指标，珍珠棉卷料密度越高，就说明里面的空隙就越小，质量也就越大。而珍珠棉的硬度一般来说密度高的珍珠棉硬度也高，但不排除有的高密度的珍珠棉卷料会添加超软助剂，让珍珠棉卷料变的超软，用来做吸音棉、沙发垫、软包材料。中密度、低密度的珍珠棉用来做一般的保护材料。相同密度的珍珠棉软硬程度也是不一样的。一般做沙发坐垫的珍珠棉密度为左右，有软、硬、超软等规格。做床垫的一般为左右。所谓的高密度珍珠棉卷料在介绍商品时常用的术语。高密度珍珠棉一般不用于吸水。