

重庆珍珠棉异型材样式设计加工

产品名称	重庆珍珠棉异型材样式设计加工
公司名称	重庆祥鸿包装材料有限公司
价格	28.00/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm ² 撕裂强度:2.6 kg/cm ² 收缩率:0.75%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	023-81709898 15802320424

产品详情

重庆珍珠棉异型材样式设计加工

- 珍珠棉的特性：1、重量轻，坚固性、柔软性和缓冲性好；2、导热率很低隔热性很优，3、独立气泡的泡沫材,几乎没有吸水性的防水材料，具有很强浮力。4、耐腐蚀、耐气候性优越；5、独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果6、可生产阻燃性产品和防止静电。

EPE珍珠棉主要有普通珍珠棉、无蜡珍珠棉、特平珍珠棉、加密珍珠棉、加密加硬珍珠棉、防静电珍珠棉等，一般都是广泛应用于汽车坐垫、抱枕、电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、五金灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱家私、酒类及树脂等高档易碎礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。

epe珍珠棉包装材料是采用物理发泡而不是化学发泡，其消费进程关于物理发泡剂、发泡助剂、抗缩剂、成核剂的取舍和量度掌握请求绝对对于严厉。在选择物理发泡剂时，率先要求在规范形态下最好成气态，在加压环境下随便风化，因为关于EPE珍珠棉树脂的发泡是物理发泡剂从液态转化为气态的后果，其次是请求发泡剂是无色、无臭、无毒、无腐蚀性、发泡后正在集合物中没有留残渣，在聚乙烯熔体中浸透率低，室温下蒸汽抬高、蒸发性高、成员量低、密度大，其部门体积的气体利息低、腾出形态下能溶于聚乙烯，降低量度和压力，溶质变迁会增多，易使塑料发泡成型为密度很小的泡沫体。

