

沈阳实力树脂瓦厂家辽宁沈阳聚力兴树脂瓦厂

产品名称	沈阳实力树脂瓦厂家辽宁沈阳聚力兴树脂瓦厂
公司名称	哈尔滨市道外区聚力兴树脂瓦厂
价格	.00/个
规格参数	聚力兴:聚力兴合成树脂瓦 880:880mm 沈阳:辽宁沈阳
公司地址	沈阳市近海经济区
联系电话	13030073388

产品详情

沈阳实力树脂瓦厂家-辽宁沈阳聚力兴树脂瓦厂

合成树脂瓦重量轻及配件品种齐全，因此很容易装卸；另外，红波合成树脂瓦有效宽度为960mm，比同行720mm宽的合成树脂瓦铺装效率更高、更节省成本。

设计请参照《平屋面改坡屋面建筑构造》03J203标准图集或《合成树脂（复合塑料）瓦屋面建筑构造》05CJ04标准图集。

绿色环保

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。产品宽度比传统瓦宽45%，屋面接缝少，因此红波合成树脂瓦比传统瓦的防水性能大大提高。

优异的绝缘性能

合成树脂瓦是绝缘产品，遇到意外放电也会完好无损。

保温隔热性能优异

合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到佳。

安装快捷

合成树脂瓦的膨胀系数为 $4.93 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$ ，同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化

较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。

卓越的防水性能

合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳的现象，还有不容易挂雪，减少因雪载过重而导致坍塌的风险。

体积稳定

合成树脂瓦属难燃材料，经国家防火权威部门按GB8624-2006标准检测，防火性能 B级。

抗冲击，耐低温性能好

优异的耐腐蚀性能

合成树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。