

# 板式蜂窝状活性炭海绵过滤网 聚氨酯海绵过滤器车间防尘网

产品名称	板式蜂窝状活性炭海绵过滤网 聚氨酯海绵过滤器车间防尘网
公司名称	昆山市玉山镇乾莱旺贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇长江南路香溢紫郡花园4栋101号（经营场所）
联系电话	13862384558

## 产品详情

板式蜂窝状活性炭海绵过滤网 聚氨酯海绵过滤器车间防尘网

### 初效空气过滤器

初效过滤器主要适用于空调与通风系统初级过滤、洁净室回风过滤、局部过滤装置的预过滤，主要用于过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子。也用于多级过滤系统的初级保护，

初效过滤器有板式、密褶式、袋式三类，外框材料有纸质、铝板、冷板喷塑、镀锌板和不锈钢板等样式，过滤材料有无纺布、化纤、玻璃纤维，尼龙网等，无纺布滤料出风面经过光整处理，防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染。过滤效率 35% ~ 95%@5um（计重法）。

初效过滤器注：可以根据客户要求具体定做空气净化系统中的级过滤材料。产品已成功地广泛应用于电子、电器、航空航天、汽车、医药、环保等行业及电信银行、智能大厦、宾馆饭店等洁净环境内。

铝框海绵防尘过滤器 除尘机箱机柜防尘网 电风机防尘网海绵

厚度：3mm/5mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm/25mm/35mm/46mm/50mm权富莱蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯基材上载负活性炭制成的，其含碳量在35%-50%左右，具有良好的吸附性能，可用于空气净化，去除挥发性有机化合物和空气中的微尘、烟雾、臭味、甲苯、甲醇等污染物质

主要指标:吸附能力：吸苯率：25%-32%

阻力：气体线速度为1.0m/Sec 4mm 压降42 pa 20mm 压降98 pa

【产品用途】：主要用于各种空气净化器、空调器空调扇、电脑主机、吸烟仪配件,家用空气过滤网

厂家直供，可以提供厚度3-30mm，有其他幅宽厚度等规格需求的请联系。

室内装饰、汽车内装饰，有效地改善室内空气质量

另外，阻燃的活性炭泡沫起到净化和阻燃的双重功效。

使用环境温度 80 。

主要技术参数：

炭含量 50-80（%）

苯吸附 38（%）

产品特点 孔径调整方便，透气性好，可任意裁剪

常规尺寸120\*200（cm）

常规厚度 3-90（mm）

常用孔径 细孔（60-40ppi）、中孔（35-25ppi）、大孔（20-15ppi）

风阻 气体线速度为2.0米/秒，压降 20Pa（以5mm厚中孔滤材测试）

备注：ppi表示1英寸内孔的个数1英寸=25.4mm，如20ppi表示25.4mm长度内有20个孔，这里可以推出相应孔径约有1.3mm大小.

应用于空气净化器、活性炭过滤器 耐酸碱过滤网 喷漆房.空调、空调.汽车净化系统、工厂车间的空气净化、工业废气处理等领域，均取得了良好的使用效果，是空气净化设备上所采用的一种理想的新型空气净化过滤。

权富莱可定制分切不同规格 可加铝边框加防护网 如需订做规格 请与客服联系