

35KV电缆分支箱二进四出铜排连接带避雷器

产品名称	35KV电缆分支箱二进四出铜排连接带避雷器
公司名称	乐清铭硕电气有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	尺寸:根据客户要求制作 型号:DFW 材质:不锈钢
公司地址	柳市镇上池村
联系电话	0577-62760966 15088579444

产品详情

35KV电缆分支箱二进四出铜排连接带避雷器

浙江豫立电气科技有限公司是专业生产冷缩电缆附件、辐射交联热缩附件、低压热缩套管、高压母排热缩套管、电缆接头、电缆分支箱、塑料制品等高新技术产品的企业；产品广泛用于电力、通讯、电子、冶金、矿山、军工、机电、建筑造船、石油化工等行业；并以性能可靠、质量稳定而深受广大用户的一致好评，是国家推荐的新产品。公司拥有先进的生产设备和雄厚的技术力量；并得到了众多科研单位、大专院校、著名学者、专家的指导和支持。产品质量达到国内先进水平、取得了产品质量检验合格证书，并通过ISO9001：2000质量管理体系认证，电力电缆附件产品经国家电力工业部高压研究所检验测试中心抽检合格，符合GB8144-95标准。企业产品均由中华联合财产保险公司质量承包。面对新世纪，豫立电力积极配合国家电网建设，保持良好的售前售后服务体系，并努力开拓走多元化发展道路，以全球化经营理念为指标，逐步实现市场全球化、品牌国际化。本着“用户至上、信誉第一”的宗旨，豫立人将以崭新的姿态，昂首阔步走向世界、走向未来，为共创国家电力工业光辉未来和美好明天而奋斗！

35KV电缆分支箱二进四出铜排连接带避雷器

10KV电力电缆附件70、95、120冷缩户内终端头厂家冷缩技术就是利用硅橡胶的优良弹性和永久变形小，对硅胶产品进行预扩张，用支撑物撑住。安装时，抽去支撑物，硅胶产品迅速收缩并紧箍于电缆本体上。

全冷缩电力电缆附件的特点

密封性可靠

- 冷缩产品安装后对电缆保持径向压力，因此，对防潮、防湿效果好；
- 冷缩产品安装过程中，使用了密封胶、防水胶带、密封管进一步提高了密封效果。

10KV电力电缆附件70、95、120冷缩户内终端头厂家绝缘可靠

- a.冷缩附件采用硅胶材料，绝缘硅胶具有绝缘电气性能优越；
- b.抗漏电痕、抗电蚀；
- c.耐高低温、耐恶劣环境；d.硅胶材料具有憎水性，可增加电爬距。

安装简便

产品都已在工厂内成型，参照安装说明书就可准确操作；

产品安装过程中不用明火，不用专业工具，便于野外使用；

产品安装方便、快捷，便于电力抢修。

10KV电力电缆附件70、95、120冷缩户内终端头厂家结构合理

a.本产品采用应力锥形式来均化电场集中，应力锥处理电场具有长期的稳定性。便于产品稳定运行。电场应力部分与绝缘合为整体，减少层析，有效降低局部放电。冷缩电缆附件的高弹性，使产品安装后对电缆保持径向压力，能有效降低局部放电和沿面放电。

运用广泛

硅橡胶具有耐恶劣环境，使其使用各种不同环境下运行；

产品安装过程中不用明火，能适用石化、化工等易燃易爆场所。

颜色：灰色；

耐压：6-15（KV）；

耐温：125（ ）；