二氧化钛光UV催化除臭氧 阻燃过滤海绵

产品名称	二氧化钛光UV催化除臭氧 阻燃过滤海绵
公司名称	昆山市玉山镇乾莱旺贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇长江南路香溢紫郡花园4栋101号（经营场所）
联系电话	13862384558

产品详情

二氧化钛光UV催化除臭氧 纳米光触媒除甲醛除异味杀菌

的光触媒过滤网是用各种基材（如:网绵、铝网、镍网等基材，可根据客户要求）

光触媒网表面积大、风阻小、耐老化、寿命长，可以根据客户要求设计形式，材料可以弯曲成型。光触媒净化网应用：家用空调、中央空调、空调扇、空气净化机、抽油烟机等.

光触媒在可见光下就可以对甲醛及有机物产生99%以上的分解效果，并且由于该过程是采用接触——催化氧化原理，光触媒成分起介质作用，因而光触媒成分几乎不会变化，所以不需任何处理即可长期使用。

权富莱世界首创的实用功能——可水洗，水洗后的效果不劣化。

它是在铝金属六方孔基材上使用特种粘接方法将光触化材料沉积在金属网孔的表面。这种滤网具有非常高的光催化净化效果，是一般光催化滤网不具备的。另外它只要通过室内散射的阳光即可有效地光催化净化，不需要像普通光催化网那样要定期从空调器中取出放在阳光下进行光催化再生。

产品功能：可迅速分解空气中的油漆，香烟，油烟，饭菜，宠物，厕所等异味和臭味，消除空气中的病毒和细菌，创造出健康，清洁的室内环境。

聚氨酯蜂窝防尘网棉1米X2米 机柜防尘网 铝框防尘网

过滤海绵也称网状海绵，爆破海绵，防尘海绵。聚氨酯过滤海绵由普通开孔软泡经网化处理加工而成，网化处理除掉了泡沫网络之间原有的面膜或壁膜，得到了主体骨架网状结构。过滤海绵的空隙率高达97%，具有优异的透气性、良好的柔软性和较高的机械强度。

二、过滤海绵密度：

按照孔径可以分为15PPI、20PPI、25PPI、30PPI、35PPI、40PPI、50PPI、60PPI

三、过滤海绵厚度：

3MM、5MM、10MM、15MM、20MM、30MM、50MM等的厚度都可以订做的。

四、过滤海绵特点：

全开孔，拉力强，吸音性能高和良好的渗透性能。是生产空气过滤器、油过滤器、水族过滤器等行业的理想产品，并且是生产泡沫陶瓷过滤器、过滤板、过滤片、过滤网的必需品，可根据要求加工成圆柱、空心、方形等其它的特殊形状加工成型及来样定做。

防尘、除尘、挡尘

◆风量大

◆阻力小

◆可反复清洗

◆使用寿命长

本产品广泛应用于各种标准钣金机柜，网络机柜，服务器机柜，工控机柜，电控箱，电控柜，配电箱，配电柜，电源柜，一体化服务器柜，冷冻柜，ATM机柜等通风口挡尘，防尘。

滤料类别：防尘棉，蜂窝防尘网绵

外框材质：铝框、镀锌框等

铝框海绵过滤器 工控机柜 服务器机柜防尘棉、 光触媒过滤海绵 阻燃过滤海绵 音箱防尘棉

光触媒过滤海绵 阻燃过滤海绵 防尘过滤海绵 滤水过滤海绵

聚氨酯过滤海绵有各种孔径(10-60PPI)和颜色.它是由普通开孔软泡经处理加工而成。处理除掉了

泡沫网绵之间原有的壁膜，最后软泡仅剩下网状的主体骨架。此种泡沫过滤海绵的空隙高达97%，具有优异的透气性、 良好柔软性和较高的机械强度。用泡沫网绵作过滤材料，具有流动阻力小和过滤率高的优点，能有效滤除粒径在15UM的微粒。 以网泡为骨架可制造出许多新型的功能材料， 例如：网状陶瓷、网状金属、网状活性炭、网状光触媒、网状银离子等。另外，它还可以制作阻燃效果极佳的阻燃过滤网。过滤海绵它容易清洗干净，可反复使用，是一种多功能而又经济的过滤材料。

权富莱泡沫过滤海绵的产品有通过欧盟标准ROSH认证,阻燃过滤海绵达英国117阻燃防火等级，所有产品均可按客户要求定做。它被广泛用于民用及工业的空气净化和水过滤的各个行业。

过滤海绵产品适用于：空气净化类：家用空调、中央空调、空调扇、空气净化器、空气清新机、油烟机、加湿器、、吸烟仪、烟雾塔、净化车间、实验室、洁净棚等。

防 尘 类：机箱机柜、排风扇、吸尘器、冰箱、冷柜机、音箱、电视机、灯具、像机、投影机、手机、暖风机、新风设备、矿采凿岩石设备、冶炼制造等。

水过滤类：水族箱、水泵、鱼池、泳池、净水器、洗衣机、水龙头、化装乳液、药水、医药液器、工业

药水及污水等。

油过滤类：油烟机、汽摩、油箱、油泵、油嘴、油船、工业机器设备等。

清洁类：洁面、沐浴、厨具、家具、汽车、地板、野炊烧烤用具等。

垫 具 类：床垫、枕垫、沙发垫、椅垫、汽车坐垫、桌垫、鞋垫、肩垫等。

消音、吸音类 ：水塔、等。

我司常期供应各种孔径和颜色的聚氨酯过滤海绵：阻燃过滤海绵、活性炭海绵、光触媒过滤海绵、银离子过滤海绵、陶瓷过滤海绵、滤水过滤海绵、滤油过滤海绵、防尘过滤海绵、空气净化过滤海绵等...

环保喷涂烤漆房废气处理活性炭过滤棉 蜂窝海棉活性碳粉尘过滤网 汽车喷漆房过滤袋

蜂窝状活性炭海绵是采用高分子粘结材料将优质、吸附性能较强粉状催化活性炭载附于聚氨酯发泡载体上制成的空气净化过滤材料。其含炭量在50-70%左右，具有良好的吸附性能。可用于空气净化除去挥发性有机化合物和空气中的微尘、烟雾、臭味、甲醛等污染有害物质产品特性：

1、吸附性能：A、苯吸附力：90%以上 B、碘吸附量：800mg/g以上

2、除臭性能：A、乙硫醇：30分钟 除去率≥90%B、三甲胺30分钟 除去率≥90%

4、耐热性：使用温度范围：-20°C~130°C.

5、阻力：气体线速度1.0m/s, 4mm压降42Pa 20mm压降98Pa.

产品规格：厚度3—150mm；孔径：小孔、中孔、大孔.

产品用途：空气净化器、家用空调、中央空调、空气清新机、抽油烟机、暖风机、空调扇以及特殊用途的风道过滤等。

该滤网是采用高分子粘结材料讲介质、吸附性能较强粉状催化活性炭载附于聚氨酯发泡载体上制成的空气净化过滤材料

活性炭海绵/活性炭蜂窝绵尺寸说明：

1、长宽：常规尺寸是1米*2米

2、厚度：最薄可做3mm,3mm-150mm均可定制。