

活性炭蜂窝过滤网 活性炭纤维除甲醛过滤棉

产品名称	活性炭蜂窝过滤网 活性炭纤维除甲醛过滤棉
公司名称	昆山市玉山镇乾莱旺贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇长江南路香溢紫郡花园4栋101号（经营场所）
联系电话	13862384558

产品详情

活性炭蜂窝过滤网 防尘蜂窝海绵 活性炭纤维除甲醛过滤棉1cm厚

聚氨酯活性炭过滤棉采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比，具有更优良的气体动力学性能，体积密度小，比表面积大、吸附效率高，风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右。可广泛用于处理含有甲苯、二甲苯、苯等苯类、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。对废气进行吸附浓缩、净化后可直接排放。

常用产品相关技术指标：

品名、编号

主要指标

蜂窝状活性炭过滤网

基材

聚氨酯泡棉

活性炭

木质粉末活性炭

炭含量

45%

苯吸附

22%

产品特点

孔径调整方便，透气性好，可任意裁剪

常规尺寸

100*200cm、120*200cm

常规厚度

3-90mm

常用孔径

细孔（HR-20）、中孔（HR-15）、大孔（HR-10）

（对应50-15ppi）

阻气体线速度为1.0米/秒

压降 42Pa（以4mm厚中孔滤材测试）

备注：ppi表示1英寸内孔的个数

1英寸=25.4mm，如20ppi表示25.4mm长度内有20个孔，这里可以推出相应孔径约有1.3mm大小。

均可根据客户要求定制，产品分阻燃型和非阻燃型

产品特性：

- 1、吸附性能：A、苯吸附力：90%以上 B、碘吸附量：800mg/g以上
- 2、除臭性能：A、乙硫醇：30分钟 除去率 90%B、三甲胺30分钟 除去率 90%
- 4、耐热性：使用温度范围：-20 ~130 。
- 5、阻力：气体线速度1.0m/s, 4mm压降42Pa 20mm压降98Pa.

产品规格：厚度2—150mm；孔径：小孔、中孔、大孔.

产品用途：空气净化器,家用空调、中央空调、空气清新机、抽油烟机、暖风机、空调扇以及特殊用途的风道过滤等。

该滤网是采用高分子粘结材料讲介质、吸附性能较强粉状催化活性炭载附于聚氨酯发泡载体上制成的空气净化过滤材料

工业防尘过滤棉 变频螺杆式空气压缩机过滤网 螺杆空压机过滤绵

聚氨酯过滤海绵有各种孔径(10-60PPI)和颜色.它是由普通开孔软泡经爆破处理加工而成。爆破处理除掉了泡沫网绵之间原有的壁膜，后软泡只剩下网状的主体骨架。此种泡沫过滤海绵的空隙高达97%，具有优异的透气性、良好柔软性和较高的机械强度。用泡沫网绵作过滤材料，具有流动阻力小和过滤率高的优点，能有效滤除粒径在15UM的微粒。以网泡为骨架可制造出许多新型的功能材料，例如：网状陶瓷、网状金属、网状活性炭、网状光触媒、网状银离子等。另外，它还可以制作阻燃效果的阻燃过滤网。

易清洗干净，可反复使用，是一种多功能而又经济的过滤材料。

按客户要求定做。它被广泛用于民用及工业的空气净化和水过滤的各个行业。

过滤海绵产品适用于：

空气净化类：家用空调、中央空调、空调扇、空气净化器、空气清新机、油烟机、加湿器、电子烟、吸烟仪、烟雾塔、净化车间、实验室、洁净棚等。

防尘类：机箱机柜、排风扇、吸尘器、冰箱、冷柜机、音箱、电视机、灯具、像机、投影机、手机、暖风机、新风设备、矿采凿岩石设备、冶炼制造等。

水过滤类：水族箱、水泵、鱼池、泳池、净水器、洗衣机、水龙头、化装乳液、药水、医药液器、工业药水及污水等。

油过滤类：油烟机、汽摩、油箱、油泵、油嘴、油船、工业机器设备等。

清洁类：洁面、沐浴、厨具、家具、汽车、地板、野炊烧烤用具等。

垫具类：床垫、枕垫、沙发垫、椅垫、汽车坐垫、桌垫、鞋垫、肩垫等。

消音、吸音类：水塔、消音器等。

我司常期供应各种孔径和颜色的聚氨酯过滤海绵：阻燃过滤海绵、活性炭海绵、光触媒过滤海绵、银离子过滤海绵、陶瓷过滤海绵、滤水过滤海绵、滤油过滤海绵、防尘过滤海绵、空气净化过滤海绵等...

活性炭聚氨酯过滤20PPI烤漆房废气吸附去味活性炭纤维棉

我司生产的活性炭过滤棉是以优质粉状活性碳为吸附材料，采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成，具有良好的吸附性能，成型性好、强度高、气流阻力较小，主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。