

彩钢 彩钢钢结构 望腾彩钢

产品名称	彩钢 彩钢钢结构 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢活动房

彩钢活动房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间组合，彩钢活动房构件采用螺栓连接，全新概念的环保经济型彩钢活动房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了节能环保、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。

金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、雕花铝锌合金钢板、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成。表面可做成大理石、瓷砖、文化石、红木纹等各种艺术效果；在日本、韩国、欧美等发达国家使用比较广泛。规格：长3800MM，宽380MM，厚16MM；导热系数：0.024W/(m*k)（注：导热系数0.023W/(m*k)以下为绝热材料）；表观密度：182kg/m³（3.8kg/m²）；燃烧性能：B2级使用年限：面漆10-15无大的褪色，基层合金钢板可使用45年以上。

造型美观，价格适宜，经济实用。具有防台风、抗地震、隔热、隔音、保温、防潮等特点。装拆方便、安装工期短、特别适用于应急工程的需要。房屋自重轻，1辆5吨的货车可以装载80M2的彩钢活动房全部构件，运输既方便又节省。

彩钢压型板

彩钢压型板现已被广泛应用。薄钢板经冷压或冷轧成型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩色钢板）、镀锌薄钢板、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型板具有单位重量轻、强度高、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点，是良好的建筑材料和构件，主要用于围护结构、楼板，也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求，压型板可压成波形、双曲波形、肋形、V形、加劲型等。

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加劲时，其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板，其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。

压型板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，彩钢钢结构，经压型后再涂防锈油漆，或采用不锈钢薄板原板。

压型板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下，每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊栓钉或压制双向加劲肋。

彩钢板作为常见的建筑材料，我们在很多建筑物上都能看到它的身影，比方说厂房、活动房等等。彩钢板之所以能够被接受和推广主要在于它能够安装灵活快捷，可以适应不同环境。那么为了更好的使用彩钢板的性能，那么该如何使用彩钢板进行安装呢？今天彩钢板厂家就为大家具体的说说彩钢板的安装。

- 1、熟悉图纸，仔细审阅彩钢板平面布置，节点要求，彩钢板与建筑的关联，彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求，在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置，辅助材料的型式及其它不详内容。
- 2、二次排板制图，这是彩钢板预制和安装的重要一步，是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工，把标准规格板制成不同类型的壁板，进行组合以体现设计意图的中间转化图，并在彩钢板工厂生产出标准板材，在施工现场拼装，即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。
- 3、在工厂预制时，根据经验，门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作，安装过程中，防止划伤、重压及表面撞击，以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜，只有在安装全部结束后，进行彻底清洁时才允许揭掉。
- 4、彩钢板安装前的放线工作，应在地(楼)面完成后进行，彩钢，并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成，才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(50mm宽)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.0%以内即3mm。
- 5、装上下马槽，下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用钉固定于地面所画的线上，钉的位置以直线1.2-1.5m间距，转角及终端距边0.2m为宜，采用止水橡胶条的在钉之前把两条胶条(2-3)放入槽下，在钉固定后形成防水隔离封闭。

上马槽为压制槽铝，硬吊顶时用钉固定在顶板上，彩钢房价格，软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下，高度以吊顶净高为准。

6、细立壁板，按排版图装入预制好的组件，组件间以固定插件锁定相邻壁板。值得特别注意的是在组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒。

壁板应垂直，立缝要靠紧，彩钢围挡，缝隙越小越美观，立缝均匀。在操作时，仔细清理立缝上的保护膜暂时揭开，而千万不要揭除。

清理槽内杂物及粘结的胶液凝固硬块。否则用再大的力也很难将立缝调整的均匀、密实。

7、装吊顶板：顶板的重量支撑是通过固定在周边的立板及中间悬吊的T型铝。长边缝间通过固定插件固定和加固，短边通过T型铝和连板抽芯铆钉固定。

彩钢-彩钢钢结构-望腾彩钢(优质商家)由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司(www.wangtengcg.com)为客户提供“彩钢板,彩钢岩棉夹芯板,楼承板,彩钢单板,钢筋桁架楼承板”等业务,公司拥有“望腾伟业”等品牌。专注于钢结构等行业,在北京房山区有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:冯经理。