

# 彩钢板夹心 望腾彩钢 彩钢板

产品名称	彩钢板夹心 望腾彩钢 彩钢板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 彩钢压型板

彩钢压型板现已被广泛推广应用。薄钢板经冷压或冷轧成型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩色钢板）、镀锌薄钢板、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型板具有单位重量轻、强度高、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点，是良好的建筑材料和构件，主要用于围护结构、楼板，也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求，压型板可压成波形、双曲波形、肋形、V形、加劲型等。

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加劲时，其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板，其坡度可采用2~5%，彩钢板雨棚，则挠度不超过 $l/300$ ( $l$ 为计算跨长)。

压型板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，经压型后再涂防锈油漆，或采用不锈钢薄板原板。

压型板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下，彩钢板，每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊栓钉或压制双向加劲肋。

### ?彩钢岩棉夹芯板

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。

1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m<sup>2</sup>K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，彩钢板夹心，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..

想了解更多彩钢岩棉夹芯板咨询，欢迎拨打图片上电话！！

### 钢筋桁架楼承板

为解决一代与二代钢承板存在的诸多缺点，比如建筑物净高较小等，工程师开发出第三代钢筋桁架钢承板，第三代楼承板是通过改变缩小原始楼承板凸高压型，将楼承板中的钢筋在工厂采用半自动钣金焊接设备加工成钢筋桁架，来替代楼承板的凸高和承载力。焊后并采用纯锰磷化、水洗、烘干、镀锌等除锈防锈环保工艺技术，将钢筋桁架与楼承板在工厂用高频阻焊连成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼承板中的钢筋与施工模板组合为一体，组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件，并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段，钢筋桁架与混凝土共同工作，承受使用荷载。

- 1、桁架楼承板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。
- 2、在施工中梁间距3米以上，普通的压型板基本上就要加设临时支撑；钢筋桁架模板无支撑间距可达5米。
- 3、在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，而且机电线、管铺设方便
- 4、钢板不参与受力、无需耐火及防腐涂料，彩钢板夹芯板，亦无需担心过火后修复问题，既安全又经济，板底平整、净高有保证，楼板双向刚度一致、抗震性能好，解决闭口板双向配筋问题，钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证

5、双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼板抗剪性能好。

6、采用、磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺、密封避光保存。

彩钢板夹心-望腾彩钢-彩钢板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（[www.wangtengcg.com](http://www.wangtengcg.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！