

超薄工业显示屏研源报价

产品名称	超薄工业显示屏研源报价
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:研源工控 触摸屏:电阻式 工作温度:-30 ~ +80
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

超薄工业显示屏的性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

超薄工业显示屏基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYPPC2-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m² 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业J1800主板 处理器：内建Intel CeleronJ800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz

内存：2G/DDR3 (可选 4G/8G) 硬盘：32 (64G/128G/256/500G)

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1, DC电源接口 × 1, VGA × 1, HDMI × 1,

网卡：内置千兆网卡 COM × 3可扩6串口, USB × 4, LAN × 1 (可选双网, WIFI)

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Intel HD Graphics核心显卡

芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒, 支持来电开机

主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！