

钢制板式散热器

产品名称	钢制板式散热器
公司名称	衡水泽隆贝迪商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区迎宾南大街
联系电话	0318-8632254 18031874895

产品详情

为单板单对流，双板单对流，双板双对流，三板三对流4种。属于采暖散热器的一种。钢制板式散热器品种按型号分可以分为标准型和复合型2种，所谓的标准型就是进水和回水在散热器侧面，为侧进侧出型；而复合型就是进水和回水在散热器下侧，复合型进、回水可在左下侧，可在右下侧。而按其结构分可以分为10型、11型、20型、21型、22型、33型、44型等。常规钢制板式散热器的高度200mm、300mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、900mm，长度在400--3000mm不等。采用优质冷轧低碳钢板为原料的新型高效节能散热器。此产品装饰性强，小体积能达到佳散热效果，无需加暖气罩，大程度减小室内占用空间，提高房间的利用率。钢制板式散热器外观简约典雅，彰显尊贵，集功能性与装饰性于一身。欧洲经典的纯白，及时白色墙面的理想补充，也与多彩的室内装饰相得益彰。所有板式散热器都经过第二代KTL电泳底漆，表面喷涂了一层耐热耐磨的环氧树脂粉末并经过200 高温烘烤，因此它的外观能在十年后保持与新安装时无异。钢制板式散热器在整个生产过程中没有焊接介质，所以钢的成分没有明显的变化，加之原材料选用优质冷扎钢，由于钢板含碳量很低，所以焊接过程中碳对形态的影响不大，对焊接前后的物理性能影响也很小。另外，对铁素体钢带而言，铁素体本身的晶粒越大，其强度，尤其是韧性越低；晶粒小则反之。焊接生产线上，点焊和缝焊加温和冷却的速度都非常快，晶粒没有足够长大的时间，因此，焊接过程对钢板的物理性能影响很小。基材的性能可以充分体现在散热器的质量上。

钢制板式散热器为单板单对流，双板单对流，双板双对流，三板三对流4种。属于采暖散热器的一种。钢制板式散热器品种按型号分可以分为标准型和复合型2种，所谓的标准型就是进水和回水在散热器侧面，为侧进侧出型；而复合型就是进水和回水在散热器下侧，复合型进、回水可在左下侧，可在右下侧。而按其结构分可以分为10型、11型、20型、21型、22型、33型、44型等。常规钢制板式散热器的高度200mm、300mm、400mm、450mm、500mm、600mm、900mm，长度在300--3000mm不等。钢制板式散热器外观简约典雅，彰显尊贵，集功能性与装饰性于一身。欧洲经典的纯白，及时白色墙面的理想补充，也与多彩的室内装饰相得益彰。所有板式散热器都经过第二代KTL电泳底漆，表面喷涂了一层耐热耐磨的环氧树脂粉末并经过200 高温烘烤，因此它的外观能在十年后保持与新安装时无异。