

全自动在线式缠绕机GWT40在线式托盘缠绕包装机

产品名称	全自动在线式缠绕机GWT40在线式托盘缠绕包装机
公司名称	深圳精一智能设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:精一智能 型号:GWT40 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1803C06
联系电话	13670000593

产品详情

产品简介：

GWT40全自动转台在线式缠绕机是适应流水线作业的缠膜机械。机器自动执行输送、定位、缠膜、上断膜、拂膜等动作。满足现代化企业的自动化包装的需求，对提高包装效率，降低劳动强度，减少人力成本，起到积极作用。自动薄膜缠绕包装实现防尘、防潮及美观可靠的托盘外观，提高包装档次。此类产品已在化工、电子、食品、饮料、造纸等行业自动包装线中得到广泛应用。

产品特性/PRODUCT FEATURES

- 1、 配套托盘输送线使用，实现自动输送、自动缠绕，实现无人化托盘包装。
- 2、 采用PLC可编程控制，机器参数在触摸屏上设定，直观方便，采用独立控制柜。
- 3、 设备装备自动输送线（辊筒或链式），自动定位。配置夹膜、断膜、吹膜及拂膜机构，漂亮的尾巴处理。
- 4、 光电开关自动感应货物高度，并可实现顶、底端加固缠绕。
- 5、 膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，有效节省拉伸膜。

6、回转支撑转盘结构，运转平稳安静、可靠耐用。

7、开门膜架：便于穿膜，换膜卷。

8、精选知名品牌电器控制元件，性能保障。

产品参数/ MACHINE PARAMETER

产品名称型号	在线式缠绕机GWT40
缠膜规格	L(800 – 1200) *W (800 – 1200) mm
有效包装高度	2100mm
包装效率	30 – 50托盘/小时
转盘直径	2000mm
转盘高度	500 ± 50mm
转盘承重	2000kg max
转盘速度	0 – 15转/分钟，缓起缓停、变频调速
转盘结构	回转支撑结构
膜架类型	动力预拉伸250%，自动送膜、送膜速度可调
断膜方式	瞬间发热熔断
机器控制	PLC可编程控制器+触摸屏
工作模式	自动缠膜/直通模式
自动上断膜机构	自动夹膜、断膜、吹膜及拂膜
包装材料	LLDPE机用预拉伸膜，厚度：17~35um,幅宽5 径260mm内
电压功率	3相380V AC, 50/60Hz, 3.0kw
气动系统工作压力	0.4 – 0.6Mpa
外形尺寸	L3190 x W2000 x H2910mm
机器重量	1050kg

标准选配项：

- 1、旋转直径可根据要求定制；
- 2、有效包装高度可选2600mm或定制；
- 3、可选配压顶机构，便于在缠绕过程过固定垛形；
- 4、此机型可以与D1自动覆膜机配套，实现无人化托盘缠膜+顶部覆膜；
- 5、可选配相关设备：安全护网、动力辊筒或链式输送线。

6、 可选配自动上纸护角机器，实现对垛盘自动放置四条竖直的纸护角。