

点胶机|精密螺杆阀点胶系统|日成精密

产品名称	点胶机 精密螺杆阀点胶系统 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:日成精密 电源:220V 压力:0.5MPA
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

产品详情

精密视觉螺杆阀点胶系统

精密三轴点胶平台搭载精密螺杆点胶阀，实现对中高粘度流体的精密定量，维护简单，清洗方便，应用广泛、操作灵活、运行稳定、重复精度高。

标准项目：

点胶平台

精密螺杆阀PSV-FLOW100

螺杆阀控制器AG-100

选配项目：

任意点胶阀

工件加热

增压系统

不间断电源

特点及优势：

视觉定位系统精确定位点胶

精密螺杆组件快拆更换

阀体电机正反转单独控制

阀体出胶速度可调试

机械式旋转出胶，无拉丝、无残胶

技术参数：

型号	RC3-221-100W	RC3-221-100S
工作行程 (X/Y/Z)	200*200*100mm(行程可选)	
最大移动速度	500mm/s	
Z轴负载	5kg	5kg
平台负载	10kg	10kg
驱动方式	闭环步进马达+同步带	伺服马达+滚珠丝杆
控制方式	手持式教导器	电脑控制，Windows操作系统
程序储存	999组	999组
定位方式	/	CCD视觉系统定位
对针方式	视频对针系统 (可选配)	视觉点胶系统针头校正
激光测高	可选配	
重复精度	± 0.1mm	± 0.02mm
点胶精度	98% (相同压力及温度条件下)	
螺杆规格	8P/16P可选	
螺杆材质	Delrin/peek	
阀体电机转数	0-400rpm	
进料口/出料口	鲁尔接头	
供料方式	针筒式 (30cc/50cc)	
输入电压	AC220V/50HZ	
输入气源	0.2mpa	
适用物料类型	焊锡膏、红胶、硅胶、环氧树脂、荧光胶等含颗粒物料	
适用物料粘度	3000-130000cps	