

小型起重龙门架专业定制厂家cgp翔虎起重

产品名称	小型起重龙门架专业定制厂家cgp翔虎起重
公司名称	上海起重机械厂
价格	5730.00/套
规格参数	翔虎:起重量100公斤至10吨 多种型供选择:尺寸均可求定做 北京:起升随意选择
公司地址	上海闵行区金都路888号
联系电话	86-021-31263823-000 15611611119

产品详情

龙门架起重龙门架 定制定做 手推式起重龙门架自行走式起重龙门架，联系咨询电话：15611611119

您可以继续向下滚动鼠标查看关于本类产品的更多照片来选择自己的需要！

北京铁鹰起重工程技术研究院，北京翔虎起重机械有限公司，温馨提醒：为了您个人及他人的生命及财产不会受到任何的损失，请您选择质量优良正规厂家的产品作为首选，尤其起重作业的安全是不可以忽视的，我们必修从产品的安全性能及耐用性能去考虑和选择任何的一种产品。起重作业请，慎之又慎！如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，如需了解产品详情敬请联系我们的专业客服人员，我们会给您一个比较为满意的答复，同时也会给您提供一款比较为适合您现场使用及高端质量的产品！我们恭候您咨询及洽谈！本产品的简介如下：我们可以根据您的龙门架起重龙门架的现场实际使用情况为您量身打造非常适合您的产品并提供龙门架的安装指导，如在以后龙门架的使用过程当中出现任何问题，我们都会免费的提供上门维修服务，如在三年内出现任何龙门架的质量问题我们都会为您免费提供配件，或更换起重龙门架新产品。我院具有20多年的龙门架设计定做生产等现场实际实践经验及精湛的操作技术，是一家非常专业的起重龙门架电动葫芦手动葫芦微型葫芦等40几个产品的生产制造商，如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，北京铁鹰起重工程技术研究院 北京翔虎起重机械有限公司欢迎广大新老客商来人来电咨询洽谈 如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，如需了解产品详情敬请联系我们的专业客服人员，我们会给您一个比较为满意的答复，同时也会给您提供一款比较为适合您现场使用及高端质量的产品！我们恭候您咨询及洽谈！关于任何的起重产品的安全使用注意事项主要可分为大致以下几点敬请严格遵守。

在操作过程中，如果听到有不正常的声音时，应立即停车断电进行检查，吊运物件应稳妥的放下；，5. 司机须持有特殊工种操作证，严禁非驾驶人员操作；， 埋地物品不吊；， 起重机工作完后应做到， 起重机各机构开动时，接近同跨起重机或吊物运行路线上有人时，必须发出警告信号；，合理——是指合理使用和合理操作行车；，6. 所有司机须参加设备办特种作业考试培训，经设备办考核备案并通过的方可独立操作。， 清扫起重机；，司机应熟记指挥人员的指挥信号，并应与指挥人员密切合作。， 先空车开动各机构，判断各机构运转是否正常；， 指挥信号不明；重量不明；光线暗淡不吊；，司

机应熟记指挥人员的指挥信号，并应与指挥人员密切合作。 ， 先空车开动各机构，判断各机构运转是否正常； ， 操纵时要“稳、准、快、安全、合理”始终做到稳起、稳行、稳落： ， 带有棱角快口物件未垫好不吊； ， 操作中有权拒绝吊运违反起重机安全技术规程的物品严格执行“十不吊”，严格遵守起重机安全技术规程。必须由持有司机操作证的专责司机操作。新行车工上岗前，必须经过设备办组织的培训考核。 ， 起重机操作司机应具备以下要求： ， 1．操作者必须身体健康，年满18周岁，视力（包括矫正视力）在1.0以上，无色盲症，听力能满足具体工作条件的要求； ， 把起重机开到规定的停车点，把小车开到司机室一端，将空钩起升到上限位置，控制器全部转到零位，切断电源； ， 起重机的控制器应逐档加（减）速，禁止将控制手柄从正向位置直接转到反向位置作为停车之用（只有在防止事故发生的情况下才允许，安全——能合理地操纵设备，不发生任何人身和设备事故； ， 起重机大车或小车应缓慢地靠近终点，尽量避免碰撞挡架； ， 易燃易爆物品不吊； ， 司机在操纵起重机中要做到， 违章指挥不吊； ， 先空车开动各机构，判断各机构运转是否正常； ， 起重机的控制器应逐档加（减）速 ， 禁止将控制手柄从正向位置直接转到反向位置作为停车之用（只有在防止事故发生的情况下才允许， 起升机构制动器在工作中突然失灵时，要沉着冷静，必要时将控制器转在低速档，做慢速反复升降动作，同时开动大车或小车，选择安全地区，放下重物； ， 合理——是指合理使用和合理操作行车； ， 稳——起动、制动平稳、无冲击现象，吊钩不摆动； ， 司机在操纵起重机中要做到， 把起重机开到规定的停车点，把小车开到司机室一端，将空钩起升到上限位置，控制器全部转到零位，切断电源； ， 必须遵从指挥信号，信号不明或指挥人员没有离开危险区域（指挥人员站在被吊物上或在地面设备与被吊物之间的狭窄地区）之前不准开车； ， 起重机各机构开动时，接近同跨起重机或吊物运行路线上有人时，必须发出警告信号； ， 4．操作者应熟悉双梁起重机安全装置的作用，掌握相应的吊装作业知识； ， 先空车开动各机构，判断各机构运转是否正常； ， 带有棱角快口物件未垫好不吊； ， 合理——是指合理使用和合理操作行车； ， 合理——是指合理使用和合理操作行车； ， 如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，如需了解产品详情敬请联系我们的专业客服人员，我们会给您一个比较为满意的答复，同时也会给您提供一款比较为适合您现场使用及高端质量的产品！我们恭候您咨询及洽谈！