

龙门架起重龙门架可分解式起重龙门架专业定制厂家gj

产品名称	龙门架起重龙门架可分解式起重龙门架专业定制厂家gj
公司名称	上海起重机械厂
价格	5388.00/套
规格参数	翔虎:起重量100公斤至10吨 多种型供选择:尺寸均可求定做 北京:起升随意选择
公司地址	上海闵行区金都路888号
联系电话	86-021-31263823-000 15611611119

产品详情

龙门架起重龙门架 微型规格 轻小型龙门架 不锈钢起重龙门架，联系咨询电话：15611611119

您可以继续向下滚动鼠标查看关于本类产品的更多照片来选择自己的需要！

北京铁鹰起重工程技术研究院，北京翔虎起重机械有限公司，温馨提醒：为了您个人及他人的生命及财产不会受到任何的损失，请您选择质量优良正规厂家的产品作为首选，尤其起重作业的安全是不可以忽视的，我们必修从产品的安全性能及耐用性能去考虑和选择任何的一种产品。起重作业请，慎之又慎！如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，如需了解产品详情敬请联系我们的专业客服人员，我们会给您一个比较为满意的答复，同时也会给您提供一款比较为适合您现场使用及高端质量的产品！我们恭候您咨询及洽谈！本产品的简介如下：我公司生产的龙门架以通过并符合以下标准。 GB/T3811-2008 起重机设计规范 JB/T9008.1-99

钢丝绳电动葫芦型式和基本参数标准 JB/T9008.2-99 钢丝绳电动葫芦技术条件 JB/T5663-2008

电动葫芦门式起重机制造标准 JB/T 5317.1-1991 环链电动葫芦型式和基本参数标准，请您正确选择使用你的起重龙门架产品产品，起重作业慎之又慎。我院具有20多年的龙门架设计定做生产等现场实际实践经验及精湛的操作技术，是一家非常专业的起重龙门架电动葫芦手动葫芦微型葫芦等40几个产品的生产制造商，如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，北京铁鹰起重工程技术研究院 北京翔虎起重机械有限公司 欢迎广大新老客商来人来电咨询洽谈 如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，如需了解产品详情敬请联系我们的专业客服人员，我们会给您一个比较为满意的答复，同时也会给您提供一款比较为适合您现场使用及高端质量的产品！我们恭候您咨询及洽谈！

关于任何的起重产品的安全使用注意事项主要可分为大致以下几点敬请严格遵守。 清扫起重机；，司机在操纵起重机中要做到，4. 操作者应熟悉双梁起重机安全装置的作用，掌握相应的吊装作业知识；，指挥人员发出信号与司机的想法不一致时，应发出询问信号，确认没有问题，才能进行操作；，司机在操纵起重机中要做到，严格遵守起重机安全技术规程。必须由持有司机操作证的专责司机操作。新行车工上岗前，必须经过设备办组织的培训考核。， 必须精神集中，禁止开车过程中看书、吃东西、打

电话、聊天等；，合理——是指合理使用和合理操作行车；，5. 司机须持有特殊工种操作证，严禁非驾驶人员操作；， 清扫起重机；，司机在操纵起重机中要做到，2. 操作者应能熟悉安全操作规程和掌握有关安全注意事项；， 吊挂重物直接加工时不吊；， 只有在了解周围条件的情况下，才允许用空载的起重机来缓慢地推动另外一台起重机；， 埋地物品不吊；，准——吊物能准确的停放到指定地点；，快——能使机构同时进行工作，缩短工作循环时间；，3. 操作者应熟悉空操双梁起重机的基本结构和性能；，行车在启动时要先鸣笛，后启动。维修人员在上面工作时，不允许送电，更不允许启动行车。特殊原因需要动车，必须与维修人员充分沟通并得到允许后方可动车，启动前务必先鸣笛三声。，准——吊物能准确的停放到指定地点；， 把写好的交接班记录本交给接班司机，并将操作中发现的问题，向接班司机交代清楚。， 吊挂重物直接加工时不吊；， 指挥人员发出信号与司机的想法不一致时，应发出询问信号，确认没有问题，才能进行操作；， 指挥人员虽发出指挥信号，但他不注视被吊物时，不应该开车；，2. 操作者应能熟悉安全操作规程和掌握有关安全注意事项；， 工件上站人或浮放活动物不吊；， 先空车开动各机构，判断各机构运转是否正常；， 把起重机开到规定的停车点，把小车开到司机室一端，将空钩起升到上限位置，控制器全部转到零位，切断电源；， 操纵时要“稳、准、快、安全、合理”始终做到稳起、稳行、稳落；， 带有棱角快口物件未垫好不吊；， 带有棱角快口物件未垫好不吊；， 指挥人员发出信号与司机的想法不一致时，应发出询问信号，确认没有问题，才能进行操作；，2. 操作者应能熟悉安全操作规程和掌握有关安全注意事项；，起重机工作完后应做到，5. 司机须持有特殊工种操作证，严禁非驾驶人员操作；，司机应熟记指挥人员的指挥信号，并应与指挥人员密切合作。， 只有在了解周围条件的情况下，才允许用空载的起重机来缓慢地推动另外一台起重机；， 起重机各机构开动时，接近同跨起重机或吊物运行路线上有人时，必须发出警告信号；，行车在启动时要先鸣笛，后启动。维修人员在上面工作时，不允许送电，更不允许启动行车。特殊原因需要动车，必须与维修人员充分沟通并得到允许后方可动车，启动前务必先鸣笛三声。， 吊挂重物直接加工时不吊；， 如您对我们的产品感到有兴趣欢迎与我们进一步取得联系！只要您的一个电话您就会得到我们具有15年行业经验的起重专家及现场实践经验非常丰富的专业技术人员为您精心的服务解答您的各种难题疑问，如需了解产品详情敬请联系我们的专业客服人员，我们会给您一个较为满意的答复，同时也会给您提供一款较为适合您现场使用及高端质量的产品！我们恭候您咨询及洽谈！