

60芯ODF熔配单元箱规格详解

产品名称	60芯ODF熔配单元箱规格详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:-65 +80 PWD60:70KPa-106KPa 慈溪市:1596896688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

60芯ODF熔配单元箱规格详解、60芯ODF熔配单元箱规格详解、宁波普纬达通信设备有限公司是从事60芯ODF熔配单元箱_壁挂式60芯ODF熔配单元箱_旋转式60芯ODF熔配单元箱_免跳接60芯ODF熔配单元箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。好的ODF熔配单元箱产品不放过，质量差的ODF单元箱产品千万不能买。首先为大家带来的是这款普纬达ODF单元箱。该箱采用19英寸标准箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，CNC精细的切割工艺，让整个ODF单元箱非常精致。ODF单元箱既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。普纬达通信设备有限公司puweida Communication Equipment Co Ltd

品牌：普纬达通信

型号：PWD-ODFDYX型

类型：ODF熔配单元箱

容量：12芯-144芯weida

材质：冷轧板

用途：FTTH光纤入户

颜色：电脑灰

包装：纸箱

制造商：普纬达通信设备有限公司

产地：浙江省宁波慈溪市Origin: ningbo cixi city of zhejiang province

运输方式：物流/快递（电议）

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品特点：

1.标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可以做壁挂安装。

2.

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

3.既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。

具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

4.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；

宁波普纬达通信设备有限公司是从事ODF光纤配线架_ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。