## 盘县球场环氧地坪 耐地地坪厂家 球场环氧地坪旧翻新

产品名称	盘县球场环氧地坪 耐地地坪厂家 球场环氧地坪旧翻新
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号(财富公馆)
联系电话	18520052682

## 产品详情

环氧自流平地坪,也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪

主要特点如下:A。涂层厚度可根据需要达到1.5-10mm。可以调节介质涂层的厚度和表面层的厚度以满足溶液的要求。B.中间涂层应选用腻子(当涂层要求较薄时)或使用石英砂制作树脂砂浆,球场环氧地坪公司,选择刮涂(常用1-3mm,使用平底刮刀),涂抹(当涂层方案厚,用平整剂压平,用抹子抹平)或自流平涂抹涂层(选用抹子或自流平蝎子涂层,可厚而薄,厚度相等,前两种方法均为更高,但平整度更好)该方法适用于一定的厚度; C,表面层选择无溶剂环氧树脂自流平地坪涂层选用锯齿镘刀。如今,公司还采用高压无气喷涂方法(厚度不一定高),以节省昂贵的面漆。一般而言,如果在所有者的饰面层上没有厚度要求,则使用锯齿状镗孔工具来构造厚度为约0.7-1mm的表面层。当然,它也可以根据需要进行厚涂层。这种地板在国外有一种方法,即中间涂层和表面层结合在一起。涂覆密封底漆后,选择有色环氧树脂基材,并在现场将石英砂混合并着色自流平环氧树脂。树脂砂浆,施工方法要求达到要求的厚度。通常这种方法构造方便,但材料成本高。环氧自流平地板通常用于清洁度,平整度和外观至关重要的应用,例如GMP制药车间,电子设备和手术室。

## 环氧地坪施工工艺介绍球场环氧地坪

环氧地坪施工工艺介绍球场环氧地坪

## 施工工艺:

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘:
- 2、环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;
- 3、环氧砂浆:用环氧双组份加入适量石英砂,用镘刀均涂布达到所需层数;

- 4、环氧腻子:将环氧双组份加入适量腻子粉,用镘刀将其均匀涂布一至两道,增加地面的平整度;
- 5、环氧色漆:用环氧色漆滚涂一至两道;
- 6、环氧面漆:用环氧面漆滚涂一道,使地面光亮耐磨;
- 7、地坪投入使用时间:涂漆后10-24小时后方可上人,72小时后方可重压。

混凝土耐磨地板特点:高耐磨性和抗冲击性;具有一定的防尘性能;平整度高;具有天然防火和环保特性;应用:适用于大型车间,球场环氧地坪电话,车库,商场,广场和道路都有很好的应用。环氧树脂地板环氧地坪的特点:防霉,防水,防尘,防滑和防静电,电磁波等特性,颜色鲜艳多样,易清洁。采用一次性涂布工艺,无论面积多大,无接缝,也是无尘材料,附着力优异,抗渗透性能优异,外观光滑整齐,方便清洁和维护,球场环氧地坪旧翻新,成本低。应用:电气,电子,机械,食品,化工,饮料,纺织,服装工厂。PVC地板特点:PVC地板是软地板中最常用,最受欢迎的地板。环保,耐磨,盘县球场环氧地坪,高弹性,阻燃,吸音。缺点是重物辊被压碎并且易于凹陷。应用范围:医院,机场,学校,办公楼,超市,企业,体育场馆等场所。金刚砂地板特点:耐磨耐压,减少灰尘,表面坚硬,易清洁,经济耐用。由于其结构简单,无污染,价格低廉,使用寿命长,在中国已广受欢迎。缺点:颜色选择有一定的局限性,耐穿透性差:对于一些经常出现油的车间,如机加工车间,油很容易渗入地板,无法彻底清洁;因此,它必须巩固。蜡,表面光洁度远低于环氧树脂地板,特别是质量差的耐磨地板也可能是灰烬,因此不适合对洁净度要求较高的地板。适用范围:在工业厂房,码头,停车场,商业店铺,物流仓库等地面装修需求。

盘县球场环氧地坪-耐地地坪厂家-球场环氧地坪旧翻新由贵州耐地地坪工程有限公司提供。盘县球场环氧地坪-耐地地坪厂家-球场环氧地坪旧翻新是贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邓清华。