

# 盘县球场环氧地坪 耐地地坪厂家 球场环氧地坪旧翻新

产品名称	盘县球场环氧地坪 耐地地坪厂家 球场环氧地坪旧翻新
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

环氧自流平地坪，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪

主要特点如下：A. 涂层厚度可根据需要达到1.5-10mm。可以调节介质涂层的厚度和表面层的厚度以满足溶液的要求。 B.中间涂层应选用腻子（当涂层要求较薄时）或使用石英砂制作树脂砂浆，球场环氧地坪公司，选择刮涂（常用1-3mm，使用平底刮刀），涂抹（当涂层方案厚，用平整剂压平，用抹子抹平）或自流平涂抹涂层（选用抹子或自流平蝎子涂层，可厚而薄，厚度相等，前两种方法均为更高，但平整度更好）该方法适用于一定的厚度；C，表面层选择无溶剂环氧树脂自流平地坪涂层选用锯齿镘刀。如今，公司还采用高压无气喷涂方法（厚度不一定高），以节省昂贵的面漆。一般而言，如果在所有者的饰面层上没有厚度要求，则使用锯齿状镗孔工具来构造厚度为约0.7-1mm的表面层。当然，它也可以根据需要进行厚涂层。这种地板在国外有一种方法，即中间涂层和表面层结合在一起。涂覆密封底漆后，选择有色环氧树脂基材，并在现场将石英砂混合并着色自流平环氧树脂。树脂砂浆，施工方法要求达到要求的厚度。通常这种方法构造方便，但材料成本高。环氧自流平地板通常用于清洁度，平整度和外观至关重要的应用，例如GMP制药车间，电子设备和手术室。

## 环氧地坪施工工艺介绍球场环氧地坪

### 环氧地坪施工工艺介绍球场环氧地坪

施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均涂布达到所需层数；

- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

混凝土耐磨地板特点：高耐磨性和抗冲击性；具有一定的防尘性能；平整度高；具有天然防火和环保特性；应用：适用于大型车间，球场环氧地坪电话，车库，商场，广场和道路都有很好的应用。环氧树脂地板环氧地坪的特点：防霉，防水，防尘，防滑和防静电，电磁波等特性，颜色鲜艳多样，易清洁。采用一次性涂布工艺，无论面积多大，无接缝，也是无尘材料，附着力优异，抗渗透性能优异，外观光滑整齐，方便清洁和维护，球场环氧地坪旧翻新，成本低。应用：电气，电子，机械，食品，化工，饮料，纺织，服装工厂。PVC地板特点：PVC地板是软地板中最常用，最受欢迎的地板。环保，耐磨，盘县球场环氧地坪，高弹性，阻燃，吸音。缺点是重物辊被压碎并且易于凹陷。应用范围：医院，机场，学校，办公楼，超市，企业，体育场馆等场所。金刚砂地板特点：耐磨耐压，减少灰尘，表面坚硬，易清洁，经济耐用。由于其结构简单，无污染，价格低廉，使用寿命长，在中国已广受欢迎。缺点：颜色选择有一定的局限性，耐穿透性差：对于一些经常出现油的车间，如机加工车间，油很容易渗入地板，无法彻底清洁；因此，它必须巩固。蜡，表面光洁度远低于环氧树脂地板，特别是质量差的耐磨地板也可能是灰烬，因此不适合对洁净度要求较高的地板。适用范围：在工业厂房，码头，停车场，商业店铺，物流仓库等地面装修需求。

盘县球场环氧地坪-耐地地坪厂家-球场环氧地坪旧翻新由贵州耐地地坪工程有限公司提供。盘县球场环氧地坪-耐地地坪厂家-球场环氧地坪旧翻新是贵州耐地地坪工程有限公司（[www.gznd66.com](http://www.gznd66.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。