

不锈钢卷帘门报价 不锈钢卷帘门 惟斯曼

产品名称	不锈钢卷帘门报价 不锈钢卷帘门 惟斯曼
公司名称	天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C3-104
联系电话	18222177299

产品详情

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

有关卷帘门的质量的好坏，有时是不容易看的出来的。所以需要厂家在质量上自己要把好关，下面为大家介绍要怎样保证卷帘门的质量问题：

一、对于卷帘门的质量不是检查出来的而是制造出来的，所以在生产卷帘门是的秘诀是要让每个工作人员做好自己的产品。一定要自我检验和对品质的考核，工作人员要在自检中找到不合格的产品并标示。

二、对于上道工序或车间流过来的产品，工作人员要检查合格的产品后，才要进行生产。如果检查出有质量的问题，要及时的反馈，不锈钢卷帘门价格，要严格把守自己心中的规章制度，不制造不良产品，不传递不良产品。

三、在对卷帘门做了自检和互检后，还要做抓也的检查，对于专业的检查人员更要有对卷帘门质量控制的意识。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加

工的专业性正规化公司。

防火卷帘门不容忽视的六大问题

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，不锈钢卷帘门生产厂家，产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。那么目前卷帘门行业又有什么样的问题，有待加强的？以下是小编整理的卷帘门行业的六大问题分析，一起来看看吧。

一、防火卷帘门帘体厚度问题：

帘体厚度问题帘体厚度即帘板所用钢板的厚度，目前普遍存在着偷工减料现象，有些厂家送交测试时采用较厚钢板的帘板，取得合格证后，则改用较薄的进行生产。由于在安装现场卷帘门的帘板厚度不易测量，容易蒙混过关，不锈钢卷帘门报价，因此，有很多防火卷帘门因帘体厚度都未达到要求，降低使用寿命与耐火时限。

二、防火卷帘门门楣结构问题：

门楣结构问题按国家标准防火卷帘门必须设置门楣结构，而目前普遍使用的是没有门楣的防火卷帘门，这种门发生火灾时阻止不了火势向上形成的强大冲击，导致烟气通过门楣向外蔓延。门楣处的密封性是防火、防烟的关键所在，若安装没有门楣结构的防火卷帘门，则不能真正起到防火阻隔的作用，形同虚设。

三、防火卷帘门导轨问题

导轨问题导轨深度不够，结构与用料不当是许多大型卷帘门安装中普遍存在的问题。大型卷帘门导轨上一般应有一根能承受高强度的主构件，然而很多厂商用简易的轻型导轨来代替，一旦遇到火灾，帘体易从导轨脱出，起不到防火作用。

四、防火卷帘门的底帘问题

卷帘门底梁问题有的产品没有底梁，有的产品虽有底梁，但用料单薄。帘体的底梁是保持帘体强度重要构件，帘体下没有底梁就等于帘体下部少一个起坚固作用的边框，火场负压就会将整个帘体掀翻。

五、防火卷帘门传动装置强度问题

防火卷帘轴的传动装置强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这种强度不合格的产品很多，严重影响了防火卷帘门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞入钢管内的深度及其结构。轴头塞入深度应为轴长的1/10左右，且要有两个法兰和足够的焊缝。有些厂商的产品却塞入很短，甚至用一个法兰，这种偷工减料的门使用一段时间后会有断裂的危险。

六、防火卷帘门的手动控制的传动问题

断电时手动快速关闭装置的传动问题火灾中。如发生电源中断，现场人员可采用手动速放装置，将门关闭。现在有一部分防火卷帘门没装这种装置。即使装了，也往往因质量问题，不起作用。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

快速工业卷帘门的结构组成，顶部结构：快速软帘门(快速卷帘门)的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

导槽箱：导槽箱由厚2mm镀锌钢板制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证的密封要求，不锈钢卷帘门，在导槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有红外线监测器的安装位置。导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。

帘布：帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，各段帘布通过的铝质抗风条联接成一整体帘布，帘布厚1.2mm，具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用 $\approx 2\text{mm}$ 的透明PVC材料制作帘布或部份选用透明PVC材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，速度可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。

不锈钢卷帘门报价-不锈钢卷帘门-惟斯曼(查看)由天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司提供。不锈钢卷帘门报价-不锈钢卷帘门-惟斯曼(查看)是天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司(www.tjwsmjzss.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。